



Shell Advance Ultra 2T

Huippusuorituskykyinen öljy 2-tahtimoottoripyöriin

Shell Advance Ultra 2T on ainutlaatuisen Shell-teknologian synteettisperustainen öljy, joka tarjoaa huippuluokan suorituskykyä ja suojaa moottoripyörien 2-tahtimoottoreille.

Polyisobutyleenien ja Shell XHVI -perusöljyjen yhdistelmä yhdessä lisäaineiden kanssa tarjoaa vertaansa vailla olevan suorituskyvyn 2-tahtimoottoreissa myös äärimmäisissäkin olosuhteissa.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ominaisuudet

- Ei savuta
- Huippuluokan voitelu ääriolosuhteissakin
- Parempi kiihtyvyys
- Pitää moottorin puhtaana
- Tehokas suoja kiinnileikkautumiselta ja männänrenkaiden kiinnitarttumiselta
- Vähentää moottorin ja pakokanavan karstoittumista
- Moottorin pitkä kestoikä
- Erinomainen sekoittuvuus niin lyijylliseen kuin lyijyttömään bensiiniin
- Erinomaiset kylmäominaisuudet

Tärkeimmät käyttökohteet



- Moottoripyörien 2-tahtimoottorit niin tuorevoitelulaitteissa kuin bensiiniin sekoitettuna.
- Suositellaan tehokkaiisiin 2-tahtimoottorikelkkoihin jopa -40°C lämpötiloihin.
- Suositellaan suorituskykyisiin ilma- ja vesijäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin.

- Shell Advance Ultra 2T -öljyä ei suositella 2-tahtiperämoottoreihin. Näihin suositellaan Shell Nautilus Outboard -öljyä.

Spesifikaatiot, hyväksynyt & suositukset

- JASO FD
- API TC
- Ylittää ehdotetut ISO-L-EGD -vaatimukset
- Shell Advance Ultra 2T ylittää tärkeimpien moottoripyörävalmistajien ja kansainvälisten spesifikaatioiden vaatimukset. Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Yhteensopivuus ja sekoitettavuus

Itsesekoittuvuusominaisuudet

Shell Advance Ultra 2T on itsesekoittuva öljy. Sen viskositeetti on valittu nykyaikaisten 2-tahtimoottoripyörien tuorevoitelulaitteita silmälläpitäen.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Advance Ultra 2T
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	mm ² /s	ASTM D445	7,3
Leimahduspiste (PMCC)		°C, minimi	ASTM D93	70
Kaadettavuus		°C, maksimi	ASTM D97	-48

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

• Käyttöturvallisuus

Shell Advance Ultra 2T ei aiheuta erityistä varaa suositellussa käyttökohteessa käytettynä ja hyvää hygieniää noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa, <http://www.epc.shell.com>

• Suojele ympäristöä

Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

• Lisätietoja

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.