



Shell Advance VSX 2 (undyed, prediluted)

Puolisyntheettinen öljy 2-tahtimoottoripyöriin

Shell Advance VSX 2 on puolisyntheettinen voiteluaine, joka on suunniteltu erityisesti tarjoamaan suojaa moottoripyörien 2-tahtimoottoreille. Se tarjoaa suojaa pakokanavan tukkeutumiselta ja savunmuodostus on hyvin vähäinen. Shell Advance VSX 2 sopii niin tuorevoitelulaitteisiin kuin bensiiniin sekoitettavaksi ja se ylittää johtavien moottoripyörävalmistajien vaatimukset.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ominaisuudet

- **Erinomainen suoja moottorille ja puhdas moottori**
Huolellisesti tasapainotettu formulaatio on testattu erityisesti 2-tahtimoottoreissa kiinnileikkautumisen, männänrenkaiden kiinnitarttumisen ja kerrostumien ehkäisemiseksi. Moottori kestää ja sen suorituskyky säilyy pidempään.
- **Ehkäisee tehokkaasti pakokanavan tukkeutumiselta**
Ehkäisee kerrostumien muodostumista pakokanavaan, moottorin suorituskyky säilyy.
- **Ei savuta**
Tarkoin valitut polyisobutyleenikomponentit minimoivat savunmuodostuksen.
- **Tehokas moottori**
Palamisominaisuuksiensa ansiosta parantaa kiihtyvyyttä ja moottorin tehokkuutta.
- **Itsekoittuvuusominaisuudet**
Shell Advance VSX 2 sisältää hiilivetyohenninta ja sitä voidaan käyttää niin nykyaikaisten 2-tahtimoottoripyörien tuorevoitelulaitteissa kuin bensiiniin sekoitettunakin.

Tärkeimmät käyttökohteet

- Moottoripyörien 2-tahtimoottorit niin tuorevoitelulaitteissa kuin bensiiniin sekoitettuna.
- Suositellaan suorituskykyisiin ilma- ja vesijähdytettyihin 2-tahtimoottoreihin.
- Shell Advance VSX 2 -öljyä ei suositella 2-tahtiperämoottoreihin. Näihin suositellaan Shell Nautilus Outboard -öljyä.

Spesifikaatiot, hyväksynyt & suositukset

- JASO FC
 - ISO-L-EGD
 - Shell Advance VSX 2 täyttää johtavien moottoripyörävalmistajien vaatimukset.
- Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Advance VSX 2
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	mm ² /s	ASTM D445	7,0
Leimahduspiste PMCC		°C, minimi	ASTM D93	70
Kaadettavuus		°C, maksimi	ASTM D97	-20

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkisellemme tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

- **Käyttöturvallisuus**

Shell Advance VSX 2 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa, <http://www.epc.shell.com>

- **Suojele ympäristöä**

Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

- **Lisätietoja**

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.