



# Shell Helix *Ultra Professional AT-L 5W-30*

Täyssynteettinen moottoriöljy - täyttää moottorivalmistajan erityisvaatimukset

Suunniteltu täyttämään tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Fiat sekä moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Tärkeimmät käyttökohteet

Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 bensiini- ja dieselmootoreille täyttää teknisesti vaativan Fiat 9.55535-S1 -spesifikaation vaatimukset. Se on formuloitu käytettäväksi erityisesti nykyaikaisissa Euro 5 Fiat -dieselmootoreissa, jotka on varustettu dieselpartikkelisuodattimilla.

## Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-S1 (täyttää vaatimukset)
- IVECO 18-1811 SC1 (täyttää vaatimukset)

Shell LubeMatch -sivut auttavat löytämään oikean Shell Helix -tuotteen autoosi: <http://lubematch.shell.com>

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

## Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	ASTM D445	10,20
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	ASTM D445	59,59
Viskositeetti-indeksi			ASTM D2270	162
MRV	-35°C	cP	ASTM D4684	11 800
Tiheys	15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	843,7
Leimahduspiste		°C	ASTM D92	233
Kaadettavuus		°C	ASTM D97	-48

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkisellemme tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

## Terveys, turvallisuus ja ympäristö

### • Käyttöturvallisuus

Tämä tuote ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniää noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi vedellä ja saippualla.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, [www.epc.shell.com](http://www.epc.shell.com)

### • Suojele ympäristöä

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.