PENNZOIL® SAE 30 MOTOR OIL

TECHNICAL DATA SHEET

Pennzoil® Huile moteur de formule conventionnelle mono-grade avec technologie de nettoyage actif. Aide à empêcher la saleté et les contaminants de se transformer en dépôts dépouillant les performances. Parce que chez Pennzoil® nous le savons, un moteur plus propre est mieux protégé et réactif. Il atteint ou dépasse la protection du moteur requise par API SN.

Caractéristiques, Performances et Avantages

L'huile moteur Pennzoil® SAE 30 mono-grade avec technologie de nettoyage actif:

- Maintient le moteur propre et réactif
- Fournit une protection éprouvée contre l'usure

Applications principales

Pennzoil® SAE 30 mono-grade conventionnel est recommandé pour une utilisation dans tous les véhicules nécessitant l'utilisation d'huiles moteur de viscosité SAE 30 dans toutes les conditions de conduite.

L'huile moteur Pennzoil® SAE 30 peut être mélangée avec d'autres huiles synthétiques et minérales, et son utilisation est recommandée dans tous les types de véhicules et dans toutes les conditions de conduite.

Consultez toujours votre manuel du propriétaire pour connaître le bon grade de viscosité et les recommandations de performance requises pour votre véhicule.

Spécifications, Approbations et Recommandations

Excède les exigences des normes industrielle suivantes:

- API SN et toutes les catégories précédentes

Pour obtenir une liste complète des approbations et des recommandations relatives à l'équipement, veuillez consulter votre service local d'assistance technique Shell.

Pour déterminer le produit Pennzoil® approprié pour vos véhicules et équipements, veuillez consulter www.pennzoil.com et à l'aide de notre sélecteur de lubrifiants, trouver l'huile recommendée pour votre application.

Caractéristiques types

Propriétés	Méthode	Pennzoil® SAE 30 Motor Oil
Grade de viscosité SAE	SAE J300	30
Catégorie de service API		SN
ILSAC		N/A
ACEA		N/A

© Produits SOPUS 2020. Tous droits réservés.

PENNZOIL® SAE 30 MOTOR OIL

Propriétés			Méthode	Pennzoil® SAE 30 Motor Oil
Masse volumique		kg/m^3	ASTM D4052	879
Point d'éclair		^0C	ASTM D93	232
Point d'écoulement		^0C	ASTM D97	-30
Viscosité cinématique	@40^0C	cSt	ASTM D445	98.0
Viscosité cinématique	@100^0C	cSt	ASTM D445	11.4
Indice de viscosité			ASTM D2270	105
Viscosité au Simulateur de Démarrage à Froid				N/A
Viscosité au Miniviscosimètre Rotatif				N/A

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Bien que la production future soit conforme à la spécification® de Pennzoil, des variations de ces caractéristiques peuvent survenir.

Santé, Sécurité et Environnement

Santé et sécurité

Il est peu probable que l'huile à moteur Pennzoil® SAE 30 présente un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'elle est correctement utilisée dans l'application recommandée et que de bonnes normes d'hygiène personnelle sont maintenues.

Évitez tout contact avec la peau. Portez des gants imperméables quand vous travaillez le produit usagé ou neuf. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.

Des conseils sur la santé et la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité appropriée, disponible sur https://www.epc.shell.com

Protection de l'environnement

Remettre les huiles usées à un collecteur agrée. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

Informations complémentaires

Conseil

Des conseils sur les applications non couvertes ici peuvent être obtenus auprès de votre représentant distributeur de lubrifiants Shell ou du service d'assistance technique de Shell.

© Produits SOPUS 2020. Tous droits réservés.