



Shell Helix Ultra Maserati Hybrid 0W-30

Óleo de motor totalmente sintético – Desenvolvido para satisfazer os requisitos especiais dos fabricantes de motores.

Shell Helix Ultra Maserati Hybrid 0W-30 é um óleo de motor totalmente sintético, especificamente desenvolvido para motores híbridos Maserati.

Aplicações principais

- Shell Helix Ultra Maserati Hybrid 0W-30 é especificamente concebido para motores híbridos Maserati.

Para encontrar o produto Shell Helix adequado para os seus veículos e equipamentos, consulte o Shell LubeMatch em <https://lubematch.shell.com>.

Especificações, Aprovações & Recomendações

- ACEA C2

Para obter aconselhamento sobre aplicações não cobertas aqui, pode contactar os representantes dos distribuidores Shell ou Shell Lubricants, ou os balcões de ajuda técnica.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Helix Ultra Maserati Hybrid 0W-30
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	49.76
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	9.5
Índice de Viscosidade			ASTM D2270	178
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	232
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-45

Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura vá conformar-se às especificações da Shell, podem ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

Este produto é pouco provável de apresentar qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando utilizado corretamente na aplicação recomendada e mantidos bons padrões de higiene pessoal.

Evite o contacto com a pele. Use luvas impermeáveis ao manusear óleo usado. Após o contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

Orientações sobre Saúde e Segurança estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança apropriada, que pode ser obtida em <https://www.epc.shell.com>.

• Proteja o Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de recolha autorizado. Não descarte em esgotos, solo ou água.

