



Shell Rimula R7 AX 5W-30

Plně syntetický olej s nízkou HTHSV pro vysoce zatížené motory

Olej Shell Rimula R7 AX obsahuje vysoce výkonnou a účinnou technologii aditiv Low-SAPS, která je navržena tak, aby poskytovala nižší spotřebu paliva a nižší emise. Ochrana je vylepšena syntetickou technologií, která výrazně snižuje tření motoru a umožňuje prodloužené intervaly údržby. Vhodné pro nejmodernější technologie motorů.



Technický list

- Vylepšená úspora paliv
- Nižší emise
- Snižuje náklady na údržbu

Výkon, vlastnosti a výhody

• Úspora paliva

Prostřednictvím snížené High Temperature High Shear Viscosity (nízká HTHSV) nabízí Shell Rimula R7 AX možnost nižší spotřeby paliva*, která může ušetřit náklady na spotřebě, aniž by byla ohrožena ochrana motoru nebo životnost. Produkt splňuje specifikaci Daimler MB 228.61 pro sníženou spotřebu paliva.

*např. ve srovnání s vyšší viskozitou, jako je SAE 15W-40, SAE 10W-40 SAE 10W-30 a SAE 5W-30 s vysokou viskozitou HTHS.

• Kompatibilita se systémem emisí

Pokročilé složení s nízkým obsahem popela pomáhá zabránit zablokování nebo otravu zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů, pomáhá udržovat shodu s emisemi vozidla a palivovou účinnost motoru.

• Úspory nákladu na údržbu

Shell Rimula R7 AX splňuje požadavky na prodloužený výměnný interval oleje nejnovějších motorů Euro 6 a umožňuje operátorům optimalizovat plány údržby a kontrolovat náklady na údržbu.

• Nízký otěr, nízké usazeniny

Technologie aditiv zajišťuje vysokou úroveň čistoty pístu, která je nezbytná pro dlouhou životnost motoru.

Aplikace



• Silniční náročné aplikace

Obzvláště vhodný pro nejnovější technologie motorů Euro 6, jako jsou nákladní automobily a autobusy MB s motory OM 470, 471, 473, 934, 936, 936h, které vyžadují mazivo kvality FA-4. Tyto produkty nejsou zpětně kompatibilní, takže je nelze použít ve starších motorech.

Specifications, Schválení & Doporučení

- API FA-4, SN
- ACEA F01
- Cummins CES 20087
- Detroit Fluids Specification (DFS) 93K223
- MB-Approval 228.61
- Mack EOS-5
- Renault VI RLD-5
- Volvo VDS-5

Pro úplný seznam schválení a doporučení, prosím kontaktujte svého dodavatele.

Technické vlastnosti

Vlastnosti			Metoda	Shell Rimula R7 AX 5W-30
Kinematická viskozita	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	60
Kinematická viskozita	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	10
HTHS viskozita	@150°C	mPa s	ASTM D4741	2.9
Dynamická viskozita	@-30°C	mPa s	ASTM D5293	5 400
Bod zkápnutí		°C	ASTM D97	-51

Vlastnosti			Metoda	Shell Rimula R7 AX 5W-30
Bod vzplanutí	°C		ASTM D92	236
Sulfátový popel	%		ASTM D874	0.98
Hustota	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	843

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

• Bezpečnost a ochrana zdraví

Shell Rimula R7 AX nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkách <http://www.epc.shell.com/>

• Ochrana životního prostředí

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

• Doporučení

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automax-group.com.