



Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20

Plně syntetický olej pro velké dieselové motory s nízkou HTHSV

Shell Rimula R7 Plus AM je nízkopopelnatý vysoce účinný olej, který je navržen pro úsporu paliva a nižší emise motorů. Ochrana motoru je zajištěna speciálními syntetickými technologiemi, které redukuje jeho tření a umožňují dosáhnout prodlouženého výměnného intervalu. Olej je vhodný pro nejnovější motory.



Technický list

- Vylepšená úspora paliva
- Nižší emise
- Úspora v nákladech na údržbu

Výkon, vlastnosti a výhody

• Úspora paliva

Díky snížené HTHS viskozitě Shell Rimula R7 Plus AM nabízí zvýšení úspory paliva*, díky které můžete ušetřit náklady na palivo, bez jakýchkoliv kompromisů v ochraně motoru. Olej je navržen pro normu MAN 3977 - snížená spotřeba paliva.

- * v porovnání s vyššími viskozitami jako SAE 15W-40, SAE 10W-40 SAE 10W-30 a SAE 5W-30 s vysokým HTHS viskozitním stupněm.

• Úspory nákladu na údržbu

Shell Rimula R7 Plus AM plní dlouhý výměnný interval nejnovějších motorů Euro 6 a díky tomu lze snížit náklady na údržbu.

• Kompatibilita se systémem emisí

Díky pokročilé nízkopopelnaté technologii nedochází k ucpání DPF, nebo otravě katalyzátoru. Díky tomu vozidlo splňuje normy na emise a má sníženou spotřebu paliva.

• Nízký otěr, nízké usazeniny

Speciální technologie aditiv pomáhá udržet čistotu pístů, která je důležitá pro dlouhou životnost motoru..

Aplikace



• Těžká silniční doprava

Zejména vhodný pro poslední motory MAN. Tento produkt není zpětně kompatibilní se staršími typy motorů.

Specifications, Schválení & Doporučení

- MAN M 3977
- Scania LDF-5

Pro plný seznam schválení se prosím obraťte na svého dodavatele.

Technické vlastnosti

Vlastnosti			Metoda	Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20
Kinematická viskozita	@40°C	mm ² /s	DIN 51562-1 or ISO 3104	75
Kinematická viskozita	@100°C	mm ² /s	DIN 51562-1 or ISO 3104	8.2
HTHS viskozita	@150°C	mPa s	ASTM D4741	2.6
Bod skápnutí		°C maximum	DIN ISO 3016	-40
Bod vzplanutí		°C	EN ISO 2592	239
Hustota	@15°C	kg/m ³	DIN 51757 or ISO 12185	845

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

- **Bezpečnost a ochrana zdraví**

Shell Rimula R7 Plus AM nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na www.epc.shell.com.

- **Ochrana životního prostředí**

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

- **Doporučení**

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automax-group.com.