



Technický list

- Vylepšená úspora paliva
- Nižší emise
- Úspory na údržbě

Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20

Plně syntetický vysoce výkonný dieselový motorový olej s nízkým HTHSV

Olej Shell Rimula R7 Plus AI se vyznačuje nízkopopelnatou, vysoce výkonnou a účinnou technologií aditiv, která je navržena tak, aby poskytovala nižší spotřebu paliva a nižší emise. Ochrana je vylepšena syntetickou technologií, která výrazně snižuje tření motoru a zajišťuje prodloužené intervaly údržby. Vhodné pro nejmodernější technologie motorů.



Výkon, vlastnosti a výhody

• Úspora paliva

Prostřednictvím snížené High Temperature High Shear Viscosity (nízká HTHS) nabízí Shell Rimula R7 Plus AI vylepšenou schopnost úspory paliva*, která může ušetřit peníze na spotřebě paliva, aniž by byla ohrožena ochrana motoru nebo životnost. Produkt splňuje nejnovější specifikaci IVECO pro zvýšenou úsporu spotřeby paliva.

*např. ve srovnání s vyšší viskozitou, jako je SAE 15W-40, SAE 10W-40 SAE 10W-30 a SAE 5W-30 s vysokou viskozitou HTHS.

• Úspory nákladu na údržbu

Shell Rimula R7 Plus AI splňuje požadavky na dlouhý výměnný interval oleje z nejnovějších motorů Euro 6 a umožňuje operátorům optimalizovat plány údržby a kontrolovat náklady na údržbu.

• Kompatibilní s emisním systémem

Pokročilé složení s nízkým obsahem popela pomáhá kontrolovat zablokování nebo otravu zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů, pomáhá udržovat shodu s emisemi vozidla a palivovou účinnost motoru.

• Nižší otěr, menší usazeniny

Technologie aditiv zajišťuje vysokou úroveň čistoty pístu, která je nezbytná pro dlouhou životnost motoru.

Aplikace



• Na dálničních náročných aplikacích

Zvláště vhodné pro nejnovější technologie motorů Iveco. Tyto produkty nejsou zpětně kompatibilní, takže je nelze použít ve starších motorech

Schválení a doporučení

• Iveco 18-1804 TLV LS

Úplný seznam schválení a doporučení zařízení vám poskytne místní technický zástupce.

Technické vlastnosti

Vlastnosti			Metoda	Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20
Kinematická viskozita	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	7.8
Kinematická viskozita	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	43
High Temperature High Shear Viscosity	@150°C	mPa s	ASTM D4741	2.6
Pour Point		°C	ASTM D97	-39
Bod vzplanutí		°C	ASTM D92	210

Vlastnosti			Metoda	Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20
Hustota	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

• Bezpečnost a ochrana zdraví

Shell Rimula R7 Plus AI nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkách <http://www.epc.shell.com/>

• Ochrana životního prostředí

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

• Doporučení

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automax-group.com.