



Helix Ultra Racing 10W-60 (SN/CF, A3/B4)

Maksimerer ydeevne helt frem til næste olieskift

Shell Helix Ultra Racing er formuleret med en højere viskositet, hvilket giver bedre beskyttelse af lejer under ekstreme kørselsforhold - herunder racing. Olien indeholder Shells ultimative aktive rensende teknologi for kontinuerligt at forhindre opbygning af aflejringer og slam.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Ydeevne, Funktioner & Fordele

- **Specielt udviklet til racing og modificerede køretøjer**
Bedre leje- og slidbeskyttelse under ekstreme driftforhold og racing betingelser.
- **Shell's ultimative aktivt rensende teknologi**
Op til fem gange mere effektiv til at fjerne slam og belægninger fra beskidte motorer i forhold til mineralolie.
- **Langtids oxidations stabilitet**
Op til 30% bedre beskyttelse end andre fuldsyntetiske mærker ved tests.
- **Høj forskydnings stabilitet**
Fastholder viskositeten og bliver "in-grade" gennem hele skifteintervallet.
- **Specielt udvalgte syntetiske baseolier**
Reducerer oliens flygtighed og derfor olieforbruget.
Behovet for top up olie reduceres.
- **Minimerer vibrationer og motor støj**
Jævn og roligere kørsel.

Applikationer

Anvendes til brændstofindsprøjtede benzinmotorer udstyret med 'blow-by' recirkulation af udstødningsgasser og katalysatorer under ekstreme kørselsforhold. Anvendes også til turboladede højtydende dieselmotorer udstyret med 'blow-by' recirkulation af udstødningsgasser uden partikelfilter.

Specifikationer, Godkendelser & Anbefalinger

- API: SN/CF
- ACEA: A3/B3/B4
- Ferrari: Godkendt
- VW: 501.1/505.00
- MB Godkendelse: 229.1
- BMW: M (Møder kravene)

For at få den fulde liste af OEM godkendelser og anbefalinger kontakt din lokale Shell helpdesk.

Typiske fysiske egenskaber

Properties			Method	Helix Ultra Racing
Viskositet Klasse				10W-60
Kinematisk Viskositet	@40°C	cSt	IP 71	151
Kinematisk Viskositet	@100°C	cSt	IP 71	22.8
Densitet	@15°C	kg/l	IP 365	0.850
Flamme Punkt (PMCC)		°C	IP 34	215
Flyde Punkt		°C	IP 15	-39
HTHS Viskositet	@150°C	m PaS		5.42

Disse karakteristika er typiske for den nuværende produktion. Selvom den fremtidige produktion vil være i overensstemmelse med Shell specifikationer, kan variationer i disse egenskaber opstå.

Sundhed, Sikkerhed & Miljø

- Sundhed og sikkerhed

Shell Helix Ultra Løb giver ikke nogen væsentlig sundhedsmæssig risiko når den anvendes korrekt i den anbefalede applikation og gode standarder for personlig hygiejne opretholdes.

Undgå kontakt med huden. Anvend uigennemtrængelige handsker når brugt olie håndteres. Efter kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og vand.

Vejledning om sundhed og sikkerhed er til rådighed på produktets sikkerhedsdatablad, som kan fås fra <http://www.epc.shell.com/>

- **Beskyt miljøet**

Bring brugt olie til et autoriseret indsamlingssted. Må ikke komme i kloakanlæg, jord eller vand.

Yderligere oplysninger

- **Råd og vejledning**

Information om applikationer som ikke er beskrevet her kan fås hos din lokale Shell repræsentant.