Shell **Helix Extra Professional AP-L** *5W-30*

Vollsynthetisches Motorenöl - Speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der Motorenhersteller

Entwickelt, um die hohen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren zu erfüllen, darunter Motoren von Peugeot und Citroen, sowie jene die ACEA C2 benötigen.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Hauptanwendungen

- Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30 für Dieselmotoren erfüllt die technisch herausfordernde Werksspezifikation B71 2290 von Peugeot (für Euro 5 Dieselmotoren und älter).
- Das Öl wurde speziell für den Einsatz in modernen Peugeot Dieselmotoren mit Partikelfiltertechnologie entwickelt.
- Für Euro 6 Dieselmotoren mit SCR-System (AdBlue) kann das Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 verwendet werden. Bitte beachten Sie dazu das Betriebshandbuch des Fahrzeugs.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- ACEA C2
- API SN
- PSA B71 2290 (erfüllt die Anforderungen Euro 5 Dieselmotoren und älter)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß Iveco 18-1811 Class SC1

Um das richtige Shell Helix für Ihr Fahrzeug oder Gerät auszuwählen, verwenden Sie bitte Shell LubeMatch unter http://lubematch.shell.com

Informationen zu hier nicht beschriebenen Anwendungs-möglichkeiten erhalten Sie von Ihrem Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Norm	Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30
Dichte	@15°C	Kg/m³	ASTM D4052	843,7
Kinematische Viskosität	@40°C	mm²/s	ASTM D445	59,6
Kinematische Viskosität	@100°C	mm²/s	ASTM D445	10,2
Flammpunkt		°C	ASTM D92	233
Pour Point		°C	ASTM D97	-48

Typische Kennwerte aus der aktuellen Produktion. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung und Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards zu keiner Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit.

  Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Hantieren mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Schutzhandschuhe. Nach Kontakt mit dem Produkt reinigen Sie ihre Haut sofort mit Wasser und Seife.

  Hinweise zu Sicherheit und Gesundheitsschutz entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt unter https://www.epc.shell.com/ aus dem Internet.

- **Schützen Sie die Umwelt**

  Gebrauchte Schmierstoffe und leere Gebinde bitte über autorisierte Fachbetriebe entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.