Shell **Helix** *Ultra Professional AT-L 5W-30*

Vollsynthetisches Motorenöl - Speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der Motorenhersteller

Entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen speziell von Hochleistungsmotoren zu erfüllen, wie jene von Fiat und solchen, für die ACEA C2 erforderlich ist.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Hauptanwendungen

Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 für Benzin- und Dieselmotoren erfüllt die technisch anspruchsvolle Werksspezifikationen Fiat 9.55535-S1. Es ist speziell für den Einsatz in modernen Euro 5 Fiat-Dieselmotoren, die mit Dieselpartikelfilter (DPF) ausgerüstet sind, entwickelt worden.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- API SN
- ACEA C2

  Um das richtige Shell Helix für Ihr Fahrzeug oder Gerät auszuwählen, verwenden Sie bitte Shell LubeMatch unter https://lubematch.shell.com
- Erfüllt die Anforderungen gemäß Fiat 9.55535.S1

  Informationen zu hier nicht beschriebenen Anwendungs-möglichkeiten erhalten Sie von Ihrem Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Norm	Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30
Kinematische Viskosität	@100°C	mm^2/s	ASTM D445	10,20
Kinematische Viskosität	@40°C	mm^2/s	ASTM D445	59,59
Dichte	@15°C	kg/m^3	ASTM D4052	844
Flammpunkt		°C	ASTM D92	233
Pour Point		°C	ASTM D97	-48

Typische Kennwerte aus der aktuellen Produktion. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung und Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards zu keiner Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit.

  Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Hantieren mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Schutzhand-schuhe. Nach Kontakt mit dem Produkt reinigen Sie ihre Haut sofort mit Wasser und Seife.

  Hinweise zu Sicherheit und Gesundheitsschutz entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt unter https://www.epc.shell.com/ aus dem Internet.
- **Schützen Sie die Umwelt**

  Gebrauchte Schmierstoffe und leere Gebinde bitte über autorisierte Fachbetriebe entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Haberkorn GmbH
www.haberkorn.com
+43 1 74074-1771
info.schmierstoffe@haberkorn.com