Shell **Advance** *Ultra 2T*

Hervorragendes 2-Takt-Motorradöl


Shell Advance Ultra 2T ist ein einzigartiges Motorenöl mit Grundölen aus der Synthesetechnologie für hervorragende Leistung und Schutz für 2-Takt-Motoren von Motorrädern.
Es besteht aus einer Kombination Shell XHVI Grundölen in Verbindung mit Additiven für eine unvergleichliche Leistung in allen 2-Takt-Motoren, auch unter extremen Bedingungen.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- **Sehr geringe Bildung von sichtbaren Abgasen**
- **Hervorragende Schmierleistung auch bei Leistungsspitzen**
- **Verbesserte Beschleunigung**
- **Herausragende Motorsauberkeit**
- **Maximaler Schutz vor Kolbenfressern und Steckenbleiben der Kolbenringe**
- **Extrem gute Verbrennung und nur geringe Ablagerungen in den Abgassystemen**
- **Verlängerter Motorlebenszyklus**
- **Hervorragende Mischbarkeit mit bleifreiem Kraftstoff**
- **Hervorragendes Kaltstartvermögen**

Hauptanwendungsbereiche



- Alle 2-Takt-Motorräder mit Öleinspritzsystem oder Vormischsystem.
- Empfohlen für Hochleistungs-Schnee-Scooter bei Temperaturen von bis zu -40 C.
- Empfohlen für luft- und wassergekühlte Hochleistungs-2-Takt-Motoren, inklusive Rennmaschinen.
- Shell Advance Ultra 2T sollte nicht in Außenbordmotoren verwendet werden. Hierfür gibt es passende Shell Nautilus Öle.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- JASO FD
- API TC
- erfüllt ISO-L-EGD

  Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an den Ihnen bekannten Shell Ansprechpartner.

Verträglichkeit & Mischbarkeit

- **Direkte Vermischung**

  Shell Advance Ultra 2T vermischt sich mit Benzin-Kraftstoff. Es ist direkt auf die fertige Viskosität eingestellt für den idealen Gebrauch in in modernen 2-Takt-Motorrädern.

Typische Kennwerte

Properties			Method	Shell Advance Ultra 2T
Kinematic Viscosity	@100°C	cSt	ASTM D445	7.3
Flash Point (PMCC)		°C minimum	ASTM D93	70
Pour Point		°C maximum	ASTM D97	-48

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenanderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und

Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheit, Sicherheits- & Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Shell Advance Ultra 2T führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

  Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

  Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter https://www.epc.shell.com abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

  Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

zusätzliche Informationen

- **Hinweis**

  Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

MAAGTECHNIC