



Shell Helix *Extra ECT C3 5W-30*

Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie - Optimiert Motorleistung durch innovative Reibungsreduzierung, für maximale Effizienz und Langlebigkeit

Shell Helix Extra ECT verwendet eine Anti-Friction-Technologie, die dazu beiträgt, die mechanischen Reibungsverluste im Motor zu reduzieren und dadurch Kraftstoffeffizienz sowie Verschleißschutz zu verbessern. Dank der fortschrittlichen, emissionskompatiblen Formulierung unterstützt das Öl die Sauberkeit von Dieselpartikelfiltern (DPF) und trägt so zur Aufrechterhaltung der Motorleistung bei.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Hauptanwendungsbereiche

- Shell Helix Extra ECT C3 5W-30 ist ein Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie, das die fortschrittliche, emissionskompatible Technologie von Shell nutzt, um das Emissionssystem des Fahrzeugs zu schützen. Die Low-SAPS-Formulierung trägt dazu bei, Dieselpartikelfilter (DPF) sauber zu halten und schützt vor Ascheablagerungen, die den Abgastrakt verstopfen und die Motorleistung beeinträchtigen können.
- Es kann in modernen Benzinmotoren, Dieselmotoren mit Partikelfiltern sowie Gasmotoren eingesetzt werden.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- ACEA C3
- MB-Approval 229.51
- BMW LL-04
- Um das passende Shell Helix Produkt für Ihre Fahrzeuge und Geräte zu finden, nutzen Sie bitte Shell LubeMatch unter: <http://lubematch.shell.com>.
- Für Anwendungen, die hier nicht abgedeckt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Shell- oder Shell-Markenpartner oder an das technischen Helpdesks.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Helix Extra ECT C3 5W-30
Kinematische Viskosität	@100 °C	cSt	ASTM D445	12,1
Kinematische Viskosität	@40 °C	cSt	ASTM D445	69
Dichte	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836,1
Flammpunkt		°C	ASTM D92	238
Pourpoint		°C	ASTM D97	-45

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

Dieses Produkt führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.