



Shell Spirax S5 MTF X 75W

Getriebeöl- leistungsstark, multifunktional und kraftstoffsparend.

Premium Schaltgetriebeöl für viele Fahrzeugtypen.

Spirax S5 MTF X 75W ist ein einzigartiges, multifunktionales, kraftstoffsparendes Getriebeöl, das entwickelt wurde, um die ultimative Leistung und den ultimativen Schutz für synchronisierte Getriebe zu bieten, die in Pkw eingebaut sind.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

Spirax S5 MTF X 75W ist mit einem ausgeklügelten System aus Grundöl, VI-Verbesserer und einzigartiger neuer Additivtechnologie formuliert. Es trägt zu einer verbesserten Schmierung und Effizienz bei.

- Überlegene Reibungsbeständigkeit
- Hohe thermische und oxidative Stabilität
- Hervorragende Tieftemperatur-Fließfähigkeit sowie geringer Kraftstoffverbrauch
- Sehr gute Scherstabilität
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Hervorragende Synchrongetriebe Kompatibilität

Hauptanwendungsbereiche



- Spirax S5 MTF X 75W wurde für Schaltgetriebe in Pkw verschiedener Hersteller entwickelt. Es eignet sich auch für den Service-Fill in manuellen Getriebeanwendungen, die API GL-4-Getriebeöl erfordern.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- API GL-4
- VW G 052 527

Geeignet für den Einsatz, bei folgenden Anforderungen:

- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA B71 2316, PSA 9730AG
- BMW MTF-LT-3
- VW G 052 171, G 060 726
- Fiat 9.55550-MZ6
- Honda MTF-III
- Geeignet für den Einsatz in Suzuki-Schaltgetrieben, bei denen 75W-Fluids erforderlich sind.

Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Spirax S5 MTF X 75W
Kinematische Viskosität	@40 °C	mm ² /s	ASTM D445	27,6
Kinematische Viskosität	@100 °C	mm ² /s	ASTM D445	6,1
Dynamische Viscosity	@-40 °C		DIN 51398	9700
Viskositätsindex			ISO 2909	178
Dichte	@15 °C	kg/m ³	DIN 51757	851
Flammpunkt (COC)		°C	ISO 2592	208
Pourpoint		°C	ISO 3016	-51

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Dieses Produkt führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

• Hinweis

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.