



Shell Rimula R3+ 30

Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R3 Öl passt sich den Bedürfnissen beim Fahren mit zusätzlichem Schutz an. Aktiv wirkende Reinigungsadditive halten den Kolben und andere Motorteile sauber, schützen vor Verschleiß und sorgen damit für eine hohe Motorlebensdauer und einen effizienten Betrieb.



- Extra Leistung

Eigenschaften

- **Freigegeben von den Herstellern**
Shell Rimula R3 Einbereichsöl ist von führenden Herstellern für eine Vielzahl von Motoren freigegeben.
- **Hoher Standard bei der Kolbensauberkeit**
Die hohe thermische Stabilität und eine gute Oxidationsbeständigkeit ermöglichen eine gute Kolbensauberkeit.
- **Niedriger Motorverschleiß und lange Lebensdauer der Komponenten**
Allgemein führt gute Motorsauberkeit zu niedrigem Verschleiß, langer Lebensdauer der Komponenten, höherer betrieblicher Sicherheit und geringeren Wartungskosten.

Hauptanwendungsbereiche



- **Dieselmotoren-Performance**
Shell Rimula R3 Einbereichsöl wurde für eine verlässliche Leistung in den Dieselmotoren zahlreicher Off-Highway-Anwendungen und älteren On-Highway Dieselmotoren entwickelt.

Anwendungen in der Bauindustrie

Für einige Getriebe- und Hydraulikanwendungen werden Motorenöle empfohlen. Shell Rimula R3 bietet gute Leistung und Schutz für diese Art von Anwendungen.

Stationäre Anlagen

Shell Rimula R3 Einbereichsöl ist für den Einsatz in stationären Anwendungen wie Pumpen, die ununterbrochen bei gleichmäßigen Bedingungen laufen, geeignet.

- Shell Rimula R3+ 30 ist für die Verwendung mit Biodiesel gemäß den vom OEM empfohlenen Ölwechselintervallen geeignet

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- API CF
- MAN 270
- MTU Kategorie 1
- Erfüllt die Anforderungen der MB 228.0 (veraltet)

Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Verträglichkeit und Mischbarkeit

- Shell Rimula R3 darf nicht in Detroit-Diesel-Zweitaktmotoren verwendet werden. Hier sollte ein Öl der Viskositätsklasse SAE 40 mit einem Sulfataschegehalt von weniger als 1% verwendet werden, welches zusätzlich die API CF-II Spezifikation erfüllt.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Rimula R3+ 30
Kinematische Viskosität	@40 °C	mm ² /s	ASTM D445	93
Kinematische Viskosität	@100 °C	mm ² /s	ASTM D445	11
Viskositätsindex			ASTM D2270	103
Dichte	@15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	890
Flammpunkt (COC)		°C	ASTM D92	242
Pourpoint		°C	ASTM D97	-18

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Shell Rimula R3 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

• Hinweis

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.