Shell **Helix Ultra** *ECT MULTI 5W-30*

WITH Shell PUREPLUS TECHNOLOGY

Fortschrittliches Motorenöl – der ultimative Schutz von Shell für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 arbeitet mit der innovativen „Emission Compatible Technology" von Shell zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen, um Dieselpartikelfilter sauber zu halten und damit die volle Motorleistung aufrechtzuhalten. Es erfüllt die Anforderungen führender OEMs.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Eigenschaften

- **Fortschrittlichste emissionssystemkompatible Technologie (ECT) von Shell für Low-SAPS-Öle**

  Unterstützt die Sauberkeit von Dieselpartikelfiltern und schützt dadurch das Abgasnachbehandlungssystem.
- **Fortschrittlichste aktive Reinigungstechnologie von Shell**

  Schützt Hochleistungsmotoren vor Ablagerungen, die Leistung und Effizienz beeinträchtigen
- **Hervorragender Schutz durch hohe Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung**

  Erhält die Viskosität und bietet während des gesamten Ölwechselintervalls einen hervorragenden Motorschutz.
- **Entwickelt mit speziellen Antioxidantien**

  Optimaler Oxidationsschutz über das gesamte Ölwechselintervall hinweg
- **Geringer Verdampfungsverlust**

  Geringer Ölverbrauch und somit Nachfüllbedarf, durch eine Formulierung mit geringer Verdampfungsneigung.
- **Von führenden Fahrzeugherstellern freigegeben:**

  Für den Einsatz in Hochleistungsfahrzeugen von führenden Fahrzeugherstellern freigegeben.
- **Für verschiedene Kraftstoffarten geeignet**

  Kann für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren verwendet werden und ist auch für Biodiesel- und Benzin/ Ethanol-Gemische geeignet.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- ACEA C3
- API SP
- BMW LL-04
- MB 229.51
- (Erfüllt die Anforderungen) MB 229.52
- VW 504.00/507.00
- Porsche C30

Um das passende Shell Produkt für Ihre Fahrzeuge und Geräte zu finden, nutzen Sie bitte Shell LubeMatch unter http://lubematch.shell.com.

Für weitere Fragen oder Anwendungen, die hier nicht beschrieben sind, wenden Sie sich gerne an Ihre Shell- oder Shell-Lubricants-Ansprechpartner oder an unseren technischen Helpdesk.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30
Kinematische Viskosität	@100 °C	cSt	ASTM D445	11,8
Kinematische Viskosität	@40 °C	cSt	ASTM D445	66,8
Viskositätsindex			ASTM D2270	174
Dichte	@15 °C	kg/m³	ASTM D4052	836
Flammpunkt		°C	ASTM D92	234
Pourpoint		°C	ASTM D97	-45

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

  Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

  Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

  Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.