



Previous Name: Shell Malleus Grease OGH

Shell Gadus S2 OGH 0/00

- Καλή αντοχή στη φθορά
- Υψηλές θερμοκρασίες
- Αργιλικός σάπωνας

Κορυφαίων επιδόσεων γράσα για ανοιχτά γρανάζια και συρματοσχοίνα

Τα γράσα Shell Gadus S2 OGH έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές ανοιχτών γραναζιών που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι αυτές στα γρανάζια των περιστρεφόμενων κλιβάνων τσιμέντου. Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να λιπαίνουν με ψεκασμό στα γρανάζια των κλιβάνων.

Τα γράσα Shell Gadus S2 OGH διαθέτουν παχυντή ανόργανου σάπωνα που εσωκλείει μεγάλου ιξώδους βασικό λάδι που περιέχει γραφίτη.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Υψηλό σημείο τήξης

Ο ανόργανος σάπωνας έχει υψηλό σημείο τήξης και η απόδοση περιορίζεται μόνο από τις ιδιότητες του λαδιού και τα πρόσθετα.

Εξαιρετική αντλησιμότητα

Τα Shell Gadus S2 OGH 0/00 μπορούν εύκολα να αντλούνται ώστε να επιτρέπεται η εύκολη διανομή μέσω ψεκασμού πάνω στα δόντια των γραναζιών.


Εξαιρετική ικανότητα αντοχής σε φορτία κάτω από δύσκολες συνθήκες

Περιέχουν ειδικά στερεά πρόσθετα ώστε να διασφαλίζεται η εξαιρετική αντοχή στα κρουστικά φορτία.

οκιμασμένα επιτυχώς σε μεγάλα τσιμεντοποιεία

Πολύ επιτυχημένο ιστορικό σε εφαρμογές των μεγαλύτερων τσιμεντοποιείων.

Κύριες εφαρμογές



- Ανοιχτά γρανάζια σε υψηλές θερμοκρασίες
- Γρανάζια περιστρεφόμενων κλιβάνων τσιμέντου

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

- Ferry-Capitain
- FLSmidth
- Danieli

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και συστάσεις, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το τοπικό Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά

Properties	Method	Shell Gadus S2 OGH Grease 0/00
Συνεκτικότητα NLGI		0/00
Χρώμα		Σκούρο γκρι
Τύπος σάπωνα		Μπεντονίτης
Τύπος βασικού λαδιού		Ορυκτέλαιο
Στερεό λιπαντικό		Γραφίτης 15%
Ιξώδες βασικού λαδιού @40°C	cSt	IP 71 / Astm D445
Ιξώδες βασικού λαδιού @100°C	cSt	IP 71 / Astm D445
Ιεσουδικότητα κώνου, κατεργασία @25°C	0.1mm	IP 50 / Astm D217
Σημείο στάξης °C		IP 396
Four Ball Test	kg	IP 239
FZG Scuffing Test	A/2.76/50 ISO 14635-3	

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που μελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις προδιαγραφές της Shell, μπορεί να υπάρξουν μεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια

Τα γράσα Shell Gadus S2 OGH δεν αναμένεται να παρουσιάσουν κανένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιμοποιούνται στις συνιστώμενες εφαρμογές και τηρούνται τα σωστά πρότυπα της προσωπικής υγιεινής.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείτε μη διαπερατά γάντια για τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά. Μετά από την επαφή με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Οδηγίες σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε ελτίο εδομένων Ασφαλείας που μπορεί να αναζητηθεί στο <http://www.epc.shell.com/>

Προστασία του περιβάλλοντος

Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγμένο σημείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώμα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαστήματα γρασαρίσματος

Στα έδρανα που λειτουργούν σε θερμοκρασίες πολύ κοντά στις μέγιστες επιτρεπτές, τα διαστήματα γρασαρίσματος πρέπει να αναθεωρηθούν.

Συμβουλές

Μπορείτε να λάβετε συμβουλές για τις εφαρμογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.