



Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

Aceite de motor 100% sintético - fabricado para superar los requerimientos especiales de los fabricantes

Formulado para superar los requerimientos particulares de motores de alto rendimiento de Audi, VW y Porsche.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Propiedades y ventajas

- Este producto está coloreado en verde para su fácil identificación por parte del taller cuando este utilice varios aceites.

Aplicaciones principales

- Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20, para motores de gasolina y diésel, cuenta con la aprobación para las exigencias técnicas de la especificación VW 508.00/509.00.
- También es adecuado para vehículos híbridos

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C5
 - API SN
 - VW Standard 508.00, 509.00
 - Porsche C20
 - Cumple los requerimientos de Ford-WSS-M2C956-A1
- Puede consultar el aceite recomendado para su vehículo en <http://lubematch.shell.com>
- Para información sobre otras aplicaciones no descritas en este documento, por favor consulte a un distribuidor autorizado o al Servicio Técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	7.80
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	38.40
Índice de Viscosidad			ASTM D2270	181
Viscosidad MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Densidad		Kg/m ³	ASTM D4052	832.2
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	228
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-42

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

Salud y seguridad

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la seguridad y la salud siempre que se utilice en las aplicaciones recomendadas y se sigan unas pautas adecuadas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de datos de seguridad del producto disponible en www.epc.shell.com

Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.