



Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Aceite de motor 100% sintético- Diseñado para cumplir los requerimientos especiales de los fabricantes

Diseñado para cumplir los requerimientos más exigentes de los motores de alto rendimiento, incluyendo Ford y aquellos que requieren la especificación ACEA A5/B5.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Propiedades y ventajas

Ahorro de combustible

Pasa la prueba ACEA de economía de combustible M111FE (CEC-L-54-T-96) con un mínimo de mejora en el consumo de combustible del 3%.

Mayor durabilidad y excelente protección anti-desgaste

Supera los test internos de Ford de desgaste del tren de válvulas.

Supera la prueba de oxidación de bola (ASTM D6557) para la formación de óxidos en el motor.

Pasa la prueba de desgaste Secuencia IVB (ASTM D8350) para el desgaste del tren de válvulas.

Insuperable limpieza del motor

Pasa la prueba de lodos Secuencia VH (ASTM D8256) para lodos y barnices del motor, además de la prueba de desgaste Secuencia IVB (ASTM D8350) para el desgaste del tren de válvulas.

Excelente control de la carbonilla

Supera la prueba de dispersancia a temperaturas medias DV6C (CEC L-106-16)

Aplicaciones principales

- Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 ha sido aprobado según la especificación Ford WSS-M2C-913 C y WSS-M2C-913 D para su uso en motores gasolina y diésel.
- Ha sido también aprobado según la especificación STJLR.03.5003 de Jaguar y Land Rover.
- También adecuado para uso en vehículos híbridos.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- API SL
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-C y WSS-M2C913-D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- VWC 53036
- Puede consultar el producto Shell Helix apropiado para su vehículo en: <http://lubematch.shell.com>
- Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

Características físicas típicas

Propiedades	Method	Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Viscosidad cinemática @100°C cSt	ASTM D445	9.5
Viscosidad cinemática @40°C cSt	ASTM D445	57.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270	160
MRV @-35°C cP	ASTM D4684	18400
Densidad @15°C kg/m ³	ASTM D4052	857
Punto de inflamación °C	ASTM D92	192
Punto de congelación °C	ASTM D97	-45

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

- **Salud y seguridad**

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.