



Shell Helix *HX8 ECT 5W-40*

Aceite de motor 100% sintético: rendimiento, limpieza y protección extraordinarios

Shell Helix HX8 ECT utiliza una avanzada tecnología compatible con el control de emisiones que ayuda a mantener limpios los filtros de partículas diésel, contribuyendo así, al óptimo rendimiento del motor. Ayuda a reducir las fricciones del motor para proporcionar una mayor economía de combustible.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Propiedades y ventajas

- **Protección frente al desgaste**

40% mejor que el estándar de la industria¹

- **Fluidez más rápida**

Fluye un 30 % más rápido para llegar antes a las piezas críticas del motor, contribuyendo a un arranque más fácil y un calentamiento más rápido¹

- **Protección frente a la corrosión**

60% mejor protección frente a la corrosión²

- **Control de la viscosidad**

Formulado para ofrecer una excelente estabilidad al cizallamiento para ayudar a mantener la viscosidad del aceite y la protección del motor.

1 Comparado con la especificación ACEA C3

2 Comparado con la especificación API SN

- Shell Helix HX8 ECT se puede utilizar para motores de gasolina modernos, motores diésel con filtros de partículas y motores de gas.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C3
- API SN
- MB-Approval 229.31/229.51
- BMW LL-04
- Renault RN 0700, 0710
- Cumple los requerimientos GM dexos2™
- Cumple los requerimiento FIAT 955535-S2

Puede consultar el aceite adecuado para su vehículo en Shell Lubematch, a través de: <https://lubematch.shell.com>

Para información sobre aplicaciones no mencionadas en este documento, por favor, contacte con el Soporte Técnico de Shell

Aplicaciones principales

- Shell Helix HX8 ECT utiliza la avanzada tecnología compatible con el control de emisiones de Shell para ayudar a proteger el sistema de emisiones del vehículo. Su formulación "low- SAPs" ayuda a mantener limpios los filtros de partículas diésel y los protege de la acumulación de cenizas que pueden bloquear el sistema de escape y reducir el rendimiento del motor.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix HX8 ECT 5W-40
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	84.7
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	14
Índice de viscosidad			ASTM D2270	171
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	35 100
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-36

Properties	Method	Shell Helix HX8 ECT 5W-40
Punto de inflamación °C	ASTM D92	236

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Salud, seguridad y medioambiente

• Salud y seguridad

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Ficha de Datos de Seguridad del producto disponible en: [//www.epc.shell.com/](http://www.epc.shell.com/)

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.