



Shell Helix Ultra Professional AO-L 0W-20

Aceite de motor 100% sintético. Formulado para cumplir con los requerimientos específicos de los fabricantes de motores

Diseñado para satisfacer los exigentes requisitos de determinados motores de alto rendimiento de Opel.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicaciones principales

- Shell Helix Ultra Professional AO-L para motores de gasolina y diésel, está aprobado según los desafiantes requisitos técnicos de la especificación de aceite de motor Opel OV 040 1547- A20.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C5
- API SN PLUS
- Opel/Vauxhall Especificación OV 040 1547 - A20 (antes OV0401547)

Para mayor información sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

Para encontrar el producto Shell Helix más adecuado para sus vehículos y equipos, consulte Shell LubeMatch en: <http://lubematch.shell.com>

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra Professional AO-L 0W-20
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	241
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	8.6
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	46.6
Punto de congelación		°C	IP 15	-51

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

• Seguridad e Higiene

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Para más información sobre seguridad e higiene puede consultarse la Ficha de Datos de Seguridad del producto, disponible en <https://www.epc.shell.com/>

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.