



Aikaisemmat nimet: Shell Retinax Grease CSZ, Shell Ossagol V

# Shell Gadus S4 V45AC 00/000

- Parannettu tehokkuus
- Keskusvoitelujärjestelmät
- Punainen litium/kalsium

*Pitkälle kehitetty monikäyttöinen rasva*

Shell Gadus S4 V45AC on juokseva rasva keskusvoitelujärjestelmiin. Tämä rasva perustuu pitkälle jalostettuihin mineraali- ja valikoituihin synteettisiin perusöljyihin, paineenkesto- ja muihin huolellisesti valittuihin lisäaineisiin tarjotakseen erinomaista suojaa kaikissa olosuhteissa.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Ominaisuudet

- **Hyvä pumpattavuus**

Ei linjojen tukkeutumista alhaisissa lämpötiloissa jopa -45°C:ssa tai kohtuullisen paineen alaisena.

- **Kestää hyvin vettä**

Kestää veden huuhtovaa vaikutusta, varmistaen suojan.

- **Tehokkaat paineenkesto-ominaisuudet**

Tehokas voitelu raskaasti kuormitetuille komponenteille, FZG (A/2,8/50) Kuormitusvaihe >12.

- Alustan keskusvoitelulaitteet kuorma- ja linja-autoissa.
- Paineilmatyökalut.

### Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

- MAN 283 Li-P 00/000
- MB-Approval 264.0
- Willy Vogel

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

### Tärkeimmät käyttökohteet



### Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Gadus S4 V45AC 00/000
NLGI-luokka				00/000
Väri				Punainen
Saennin				Litium/kalsium
Perusöljy (tyyppi)				Osasynteettinen
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	40
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	7
Tunkeuma, vatkattu	25°C	0,1mm	IP 50 / ASTM D217	440
Pumpattavuus, pitkät etäisyydet				Erittäin hyvä

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkisellemme tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

## Terveys, turvallisuus ja ympäristö

- **Käyttöturvallisuus**

Shell Gadus S4 V45AC -rasva ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi vedellä ja saippualla.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa, <http://www.epc.shell.com>

- **Suojele ympäristöä**

Toimita käytetty voiteluaine asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

## Lisätietoja

- **Käyttölämpötila-alue**

-40°C ... 120°C

Ylin käyttölämpötilaraja: 130°C (hetkellisesti)

- **Annosteltavuus**

Shell Gadus S4 V45AC-rasva on helposti annosteltavissa normaalein voitelulaittein.

- **Neuvot**

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.