



Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30



Täyssynteettinen moottoriöljy - täyttää moottorivalmistajan erityisvaatimukset

Suunniteltu täyttämään suorituskykyisten Renault henkilöautomootoreiden tiukat vaatimukset.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Tärkeimmät käyttökohteet

- Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30 bensiini- ja dieselmoottoreille on hyväksytty teknisesti haastavaa Renault RN 17 spesifikaatiota vastaan.
- Se sopii käytettäväksi dieselpartikkelisuodattimella (DPF) varustetuissa dieselmoottoreissa, joissa sen low-SAPS formulaatio auttaa suojaamaan DPF-järjestelmän tukkeutumiselta.

Spesifikaatiot, hyväksynät & suositukset

- Renault RN17
Shell LubeMatch -sivut auttavat löytämään oikean Shell Helix -tuotteen autoosi: <http://lubematch.shell.com>
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	ASTM D445	70,4
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	ASTM D445	12,4
Viskositeetti-indeksi			ASTM D2770	177
Dynaaminen viskositeetti	-30°C	cP	ASTM D5293	4 070
MRV	-35°C	cP	ASTM D4684	13 900
Tiheys	15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Leimahduspiste		°C	ASTM D92	220
Kaadettavuus		°C	ASTM D97	-51

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselletuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

• Käyttöturvallisuus

Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi vedellä ja saippualla.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta <http://www.epc.shell.com>

• Suojele ympäristöä

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.