



# Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy - täyttää moottorivalmistajan erityisvaatimukset

- Suunniteltu täyttämään tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Jaguar-Land Rover sekä moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Tärkeimmät käyttökohteet

- Shell Helix Ultra Professional AJ-L dieselmootoreille on hyväksytty teknisesti vaativaa Jaguar Land Rover'in omaa moottoriöljyspesifikaatiota ST JLR.03.5007 vastaan.

## Spesifikaatiot, hyväksynät & suositukset

- API SN
- ACEA C2
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
- Shell LubeMatch -sivut auttavat löytämään oikean Shell Helix -tuotteen autoosi: <http://lubematch.shell.com>
- Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

## Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	ASTM D445	9,80
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	ASTM D445	52,00
Viskositeetti-indeksi			ASTM D2270	179
MRV	-40°C	cP	ASTM D4684	14 400
Tiheys	15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	833,5
Leimahduspiste		°C	ASTM D92	233
Kaadettavuus		°C	ASTM D97	-54

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

## Terveys, turvallisuus ja ympäristö

### • Käyttöturvallisuus

Tämä tuote ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniää noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa, <http://www.epc.shell.com>

### • Suojele ympäristöä

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.