



# Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy - täyttää moottorivalmistajan erityisvaatimukset

Suunniteltu täyttämään tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Peugeot ja Citroen sekä moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Tärkeimmät käyttökohteet

- Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 dieselmootoreille täyttää teknisesti vaativan Peugeot B71 2290 spesifikaation vaatimukset (Euro 5 ja vanhemmille moottoreille).
- Se on formuloitu käytettäväksi erityisesti nykyaikaisissa dieselpartikkelisuodatinteknologialla varustetuissa Peugeot dieselmootoreissa.
- SCR-järjestelmällä (Adblue) varustetuissa Euro 6 dieselmoottoreissa voidaan käyttää Helix Ultra Professional AP-L 0W-30. Tarkista auton ohjekirjasta.

## Spesifikaatiot, hyväksynät & suositukset

- ACEA C2
  - PSA B71 2290 (for Euro 5 and older)
- Shell LubeMatch -sivut auttavat löytämään oikean Shell Helix -tuotteen autoosi: <http://lubematch.shell.com>
- Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

## Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	ASTM D445	10,2
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	ASTM D445	59,59
Viskositeetti-indeksi			ASTM D2270	162
MRV	-35°C	cP	ASTM D4684	11 800
Tiheys	15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	843,7
Leimahduspiste		°C	ASTM D92	233
Kaadettavuus		°C	ASTM D97	-48

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkisellem tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

## Terveys, turvallisuus ja ympäristö

### • Käyttöturvallisuus

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, <https://www.epc.shell.com>

### • Suojele ympäristöä

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.