



Shell Spirax S6 ADME 75W-90

Synteettinen korkealuokkainen vetopyörästö-öljy

Shell Spirax S6 ADME 75W-90 on täyssynteettinen vetopyörästö-öljy, joka on suunniteltu täyttämään viimeisimmät Mercedes Benz ja muun raskaan kaluston akselistojen vaatimukset.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ominaisuudet

- **Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit**
Alhaisempi toimintalämpötila varmistaa pitkään kestäväen suojan voimansiirrolle ja hyvä hapettumisenkesto tarjoaa mahdollisuuden pitkille öljynvaihtoväleille.
- **Pidempi öljyn ja voimansiirron kestoikä**
Erinomainen suoja kulumista ja pittingiä vastaan ehkäisee ennenaikaisilta vaurioilta. Erinomainen hapettumisen- ja lämmönkesto pidentävät osien ja voiteluaineen ikää.
- **Korkea viskositeetti-indeksi**
Mahdollistaa vähäisemmät viskositeetin muutokset lämpötilojen vaihdellessa.

Tärkeimmät käyttökohteet

- **Raskaan kaluston akselistot**
Erityisesti raskaasti kuormitetut ja raskaissa käyttöolosuhteissa toimivat sekä synkronoimattomat vaihteistot, joihin suositellaan mineraali- tai synteettisiä öljyjä.

Tämä tuote on erityisesti suunniteltu täyttämään viimeisimmät Mercedes Benz raskaan kaluston voimansiirron vaatimukset ja sitä voidaan käyttää kun suosituksena on Sheet 235.8 -hyväksytty voiteluaine.

Spesifikaatiot, hyväksynät & suositukset

Hyväksynät:

- SAE J 2360 (PRI GL 1010)
- MB-Approval 235.8
- MAN 342 Type S1
- MAN 341 Type Z2
- Scania STO 1:0
- Volvo Transmission Oil 97312:040
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Täyttää vaatimukset:

- API GL-4
- API GL-5
- API MT-1
- DAF
- Mack GO-J
- Arvin Meritor O-76N

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Spirax S6 ADME
SAE Viskositeettiluokka			SAE J 306	75W-90
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	mm ² /s	ISO 3104	101
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	mm ² /s	ISO 3104	15,0
Viskositeetti-indeksi			ISO 2909	155
Tiheys	15°C	kg/m ³	ISO 12185	868
Leimahduspiste COC	°C		ISO 2592	210
Kaadettavuus	°C		ISO 3016	-60

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkisellemme tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

- **Käyttöturvallisuus**

Shell Spirax S6 ADME 75W-90 ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttötarkoituksessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniää noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, <https://www.epc.shell.com>

- **Suojele ympäristöä**

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

- **Lisätietoja**

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.