



Shell Spirax S3 AX 80W-90

Huile haute performance API GL-5 pour essieux et autres trains d'engrenages

Shell Spirax S3 AX 80W-90 est une huile engrenage haute performance API GL-5 destinée aux essieux, modérément ou fortement chargés, de véhicules routiers et aux organes des chaînes cinématiques de véhicules non routiers où une huile de viscosité SAE 80W-90 est recommandée.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Caractéristiques, Performances et Avantages

• Multiples applications pour véhicules

Fluide de transmission haute performance destiné aux applications où une huile API GL-5 de viscosité SAE 80W-90, 90 ou 80W est recommandée. Peut-être utilisée dans certaines applications où viscosité SAE 75W-90 est recommandées si les performance basse température du grade SAE 75W-90 ne sont pas requises.

• Allongement des intervalles de vidange possible

Des additifs à longue durée de vie assurent une protection à long terme des engrenages et une grande résistance à l'oxydation, ce qui permet un allongement des intervalles de vidange.

• Allongement de la durée de vie des transmissions

Excellente protection contre le piquage et l'usure des engrenages

Spécifications, Approbations et Recommandations

- Approbation MB 235.6
- MAN: 342 Type M2
- ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
- API Service Classification : GL-5

Applications



• Différentiels pour véhicule

Boîtes de vitesses, différentiels hypoïdes ou non hypoïdes de véhicules routiers lourds ou légers et de véhicules non-routiers du domaine de la construction, des mines, des carrières ou de l'agriculture.

• Trains d'engrenages

Train d'engrenages d'équipement auxiliaires et quelques transmissions industrielles.

- US Military : MIL-L-2105D
- Shell Spirax S3 AX 80W 90 répond aux exigences de Mercedes Benz Sheet 235.0
- Dépasse les exigences des spécifications API GL-5, MT-1
Pour une liste complète des approbations et recommandations, merci de contacter votre représentant technique Shell local.

Caractéristiques types

Propriétés			Méthodes	Shell Spirax S3 AX 80W-90
Grade de viscosité SAE			SAE J 306	80W-90
Viscosité cinématique	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	169
Viscosité cinématique	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	16.8
Masse volumique	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	900
Point d'éclair (COC)			ISO 2592	220
Point d'écoulement			ISO 3016	-30

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Hygiène, Sécurité et Environnement

- **Hygiène et Sécurité**

Shell Spirax S3 AX 80W-90 utilisée suivant nos recommandations dans le respect des consignes de sécurité et d'hygiène ne présente pas de danger pour la santé.

Eviter tout contact avec la peau. Dans le cas contraire, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Pour manipuler les huiles usagées, utiliser des gants adaptés (voir la Fiche de données de sécurité).

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: <https://www.epc.shell.com>

- **Protection de l'environnement**

Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

Informations complémentaires

- **Conseil**

Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique, veuillez contacter votre interlocuteur Shell.