

Shell Coolant Longlife Ready to Use

Liquide de refroidissement / Antigel pré-dilué basé sur une technologie d'additifs organiques

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Spécifications, Approbations et Recommandations

- ASTM D3306, D4985, D6210 (répond aux exigences)
- BS 6580 (répond aux exigences)
- Cummins CES 14603, CES 14439 (répond aux exigences)
- MB-Approbation 326.3 (répond aux exigences)
- Deutz DQC CB-14 (répond aux exigences)
- Fiat 9.55523 (répond aux exigences)
- Ford WSS-M97B44-D (répond aux exigences)
- Saab B 040 1065 (répond aux exigences)
- Liebherr MD1-36-130 (répond aux exigences)
- Mazda MEZ MN 121 D (répond aux exigences)
- DAF 74002 (répond aux exigences)

- PSA GMW 3420 (répond aux exigences)
- Renault 41-01-001/- -S Type D (répond aux exigences)
- Jaguar-Land Rover STJLR 651.5003, CMR 8229 (répond aux exigences)
- VW TL-774 D, TL-774 F (répond aux exigences)
- MAN 324 Typ SNF (répond aux exigences)
- Wartsila DLP799861, 32-9011 (répond aux exigences)
- AFNOR NFR 15-601 (répond aux exigences)
- JIS K2234 (répond aux exigences)
- NC 956-16 (répond aux exigences)
- SAE J1034 (répond aux exigences)

Pour une liste complète des approbations et recommandations, merci de contacter votre interlocuteur local.

Caractéristiques types

Propriétés			Méthodes	Shell Coolant Longlife Ready to Use
Couleur			Visuelle	Rose
рН			ASTM D1287	8.3
Masse volumique	@20°C	kg/m³	ASTM D4052	1 069
Réserve d'alcalinité			ASTM D1121	2.7
Point de congélation	100 %vol	°C	ASTM D1177	-37

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle.

Hygiène, Sécurité et Environnement

Hygiène et Sécurité

Ce produit utilisé suivant nos recommandations et dans le respect des consignes de sécurité, ne présente pas de danger pour la santé.

Eviter le contact avec la peau. Portez des gants adaptés pour le iquide de refroidissement usagé. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: https://www.epc.shell.com

Protection de l'environnement Remettre les liquides de refroidissement usagés à un collecteur agrée. Ne pas déverser le liduide dans les égouts, sur le sol ou dans l'eau.

e-mail: TIC@shell.com