

PENNZOIL® ATV/UTV PREMIUM PLUS 10W-40 ENGINE OIL

Huile moteur VTT/UTV 4 temps à base synthétique



FICHE TECHNIQUE

Grâce à une technologie de pointe pour protéger les moteurs 4 temps chauds à haut régime contre l'usure, Pennzoil® ATV/UTV Premium Plus est la bonne huile de moteur entièrement synthétique de haute performance pour que votre VTT/UTV fonctionne en douceur dans les environnements poussiéreux et sales.

PERFORMANCE, CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Compatibilité avec l'embrayage humide
- Changement de vitesse en douceur et sensation d'embrayage constante
- Des moteurs plus propres dans des environnements poussiéreux
- Protection à des températures extrêmes

Applications principales

- Pennzoil® ATV/UTV Premium Plus est formulé pour les moteurs extérieurs à quatre temps haute performance nécessitant SAE 10W-40, y compris ceux avec embrayages humides.
- L'huile moteur Pennzoil® ATV/UTV Premium Plus répond aux spécifications de la plupart des VTT et UTV à essence.

Caractéristiques types

Propriétés			Méthode	Pennzoil ATV/UTV Premium Plus 10W-40 Engine Oil
Viscosité cinématique	@ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	90.2
Viscosité cinématique	@ 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.2
Indice de viscosité			ASTM D2270	163
Masse volumique	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	858
Point d'éclair (vase ouvert Cleveland)		°C	ASTM D92	230
Point d'écoulement		°C	ASTM D97	-33

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Bien que la production future soit conforme à la spécification®

Spécifications, Approbations et Recommandations

- Suitable for use where API SN et JASO MA2 are recommended.

Pour une liste complète des approbations et des recommandations d'équipement, veuillez consulter votre service d'assistance technique Pennzoil local.

Pour trouver le bon produit Pennzoil® pour vos véhicules et équipements, veuillez consulter www.pennzoil.com pour rechercher la bonne recommandation d'huile moteur à l'aide de notre sélecteur d'huile.

PENNZOIL® ATV/UTV PREMIUM PLUS 10W-40 ENGINE OIL Huile moteur VTT/UTV 4 temps à base synthétique

de Pennzoil, des variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

HEALTH, SAFETY & Environnement

Santé et Sécurité

Il est peu probable que ce produit présente un risque important pour la santé ou la sécurité s'il est utilisé correctement dans l'application recommandée et que de bonnes normes d'hygiène personnelle sont maintenues.

Évitez tout contact avec la peau. Utilisez des gants imperméables avec de l'huile usée. Après le contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Des conseils sur la santé et la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité appropriée, qui peut être obtenue auprès de <https://www.epc.shell.com>

Protection de l'environnement

Apportez l'huile usée à un point de collecte autorisé. Ne pas déverser dans les drains, le sol ou l'eau.

Informations Complémentaires

Conseil

Vous pouvez obtenir des conseils de votre représentant Shell sur les applications non traitées dans la présente fiche technique