



Anciennement connu sous: Shell Morlina SD

Shell Morlina S3 BA 220

- Extra Protection
- Application Industrielle
- Super Désémulsification

Huiles spéciales pour systèmes de circulation et paliers

Les huiles Shell Morlina S3 BA sont des huiles lubrifiantes de qualité supérieure, protégées contre la rouille et l'oxydation, qui assurent une excellente lubrification des systèmes de circulation MORGOIL® et des aciéries. Ils sont conçus pour avoir des caractéristiques de viscosité / température appropriées, de faibles tendances à la formation de mousse et d'excellentes propriétés de séparation de l'eau. En outre, ils protègent les équipements contre la corrosion et l'oxydation de l'huile, ce qui se traduit par une longue durée de vie. Répond aux exigences de la Morgan et Danieli pour les applications de super-désémulsibilité.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Caractéristiques, Performances et Avantages

- Longue durée de vie de l'huile et économie de maintenance

Les huiles Shell Morlina S3 BA sont conçues pour offrir une résistance à l'oxydation supérieure à des températures de fonctionnement élevées afin d'augmenter la capacité de vidange de l'huile par rapport aux huiles de base et aux huiles circulantes.

L'excellente stabilité thermique et oxydative aide à réduire la formation de boues et d'autres produits d'oxydation nocifs. Le résultat est une durée de vie prolongée de l'huile, moins d'entretien et moins de temps d'arrêt.

- Excellentes propriétés antirouille et anti-corrosion

Les huiles Shell Morlina S3 BA sont formulées avec un ensemble d'additifs efficaces pour prolonger la durée de vie des roulements et des systèmes de circulation:

Caractéristiques améliorées de séparation de l'eau qui garantissent que les films d'huile critiques sont retenus entre les pièces fortement chargées dans les environnements fortement contaminés.

Bonnes caractéristiques de libération d'air pour minimiser la cavitation et les dommages associés aux pompes de circulation.

Aide à protéger contre la corrosion, même en présence d'eau.

- Efficacité accrue des systèmes

Les huiles Shell Morlina S3 BA ont une démulsiabilité exceptionnelle et permettent à l'eau de s'échapper rapidement de l'huile. L'eau peut ensuite être éliminée par

Applications principales



- **Systèmes de paliers de type MORGOIL®**
Approuvé pour l'utilisation dans les roulements de type Morgoil® couramment utilisés dans les aciéries. (MORGOIL est une marque déposée de Morgan Construction Company)
- **Systèmes de lubrification fortement contaminés**
Les huiles Shell Morlina S3 BA sont recommandées pour les systèmes à circulation d'huile où la séparation de l'eau est un problème clé.
- **Paliers lisses et à roulement**
- **Boîtes de vitesses industrielles**
Réducteurs à engrenages droits, hélicoïdaux, coniques et à vis sans fin dans lesquels l'utilisation d'une huile non oxydée contre la rouille et l'oxydation EP est approuvée par le fabricant de l'équipement.

Spécifications, Approbations et Recommandations

- Morgan MORGOIL® Lubrifiant Spécification Huile Nouvelle (Rev. 1.1)
- Morgan MORGOIL® Advanced Lubrifiant Nouvelle Huile (Rev. 2.5)
- DIN 51517-1 - Type C
- DIN 51517-2 - Type CL
- AGMA 9005 pour les huiles inhibées (R & O)
- Danieli Standard Oil 6.124249F
- Danieli Super Désémulsibilité Oil 6.124249F

drainage ou centrifugation du système de lubrification, protégeant ainsi l'installation contre la corrosion, l'usure prématurée et la défaillance.

Pour obtenir une liste complète des approbations et des recommandations relatives à l'équipement, veuillez consulter votre service local d'assistance technique Shell.

L'excellente désémulsibilité permet également de minimiser la formation d'émulsions qui réduisent l'efficacité de filtration, limitent la circulation et favorisent la croissance bactérienne. L'utilisation de la filtration par filtration fine permet d'assurer une lubrification efficace sans contamination aux parties critiques de la machine.

Compatibilité et miscibilité

• Compatibilité à la peinture

Les huiles Shell Morlina S3 BA sont compatibles avec les matériaux d'étanchéité et les peintures normalement utilisées avec les huiles minérales.

Caractéristiques types

| Propriétés | Méthode | Morlina S3 BA 220 |
|--|------------|-------------------|
| Grade de viscosité SAE | ISO 3448 | 220 |
| La gravité °API | ASTM D1298 | 26.7 |
| Viscosité cinématique @40°C cSt | ASTM D445 | 220 |
| Viscosité cinématique @100°C cSt | ASTM D445 | 18.1 |
| Viscosité cinématique @100°F SUS | Calculated | 1019 |
| Viscosité cinématique @210°F SUS | Calculated | 90.5 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | 95 |
| Couleur | ASTM D1500 | 4 |
| Point d'écoulement °C | ASTM D5950 | -9 |
| Point d'éclair (vase ouvert Cleveland) °C | ASTM D92 | 250 |
| Numéro d'acide mg KOH/g | ASTM D974 | 0.05 |
| Cu Corrosion, 3 hrs @100°C | ASTM D130 | 1b |
| Rouille, eau de mer synthétique | ASTM D665B | Pass |
| Désémulsion d'eau @82°C mins | ASTM D1401 | 10 |
| Désémulsion d'eau (ml of free water before centrifuging) @52°C | ASTM D2711 | 33 |
| Essai de moussage, séq. II ml foam at 0/10 mins | ASTM D892 | 30/0 |
| Test de contrôle d'oxydation: TOST hrs | ASTM D943 | 1500+ |
| Test de contrôle de l'oxydation: RPVOT mins | ASTM D2272 | 500+ |
| ANSI/AGMA Lubrifiant NO. 9005-D94 | | 5 |

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Santé, Sécurité et Environnement

- Des conseils sur la santé et la sécurité figurent sur la fiche signalétique appropriée, qui peut être consultée sur le site <http://www.epc.shell.com/>
- **Protection de l'environnement**
Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

Informations complémentaires

- **Conseil**

Les conseils sur les applications ne figurant pas dans ce document peuvent s'obtenir de votre distributeur de produits Shell ou auprès du service technique Shell.

