



L'huile moteur Pennzoil® aide à empêcher la saleté et les contaminants de se transformer en dépôts de vol de performance pour protéger votre moteur entre chaque changement d'huile. Il offre une protection anti-usure éprouvée, et il est soutenu par notre garantie de 10 ans et 300,00 miles \*. Parce que chez Pennzoil® nous savons, un moteur plus propre est mieux protégé et réactif.

Jusqu'à 10 ans ou 300 000 miles, selon ce qui vient en premier, si vous utilisez exclusivement de l'huile moteur Pennzoil®, de l'huile moteur Pennzoil Professional®, de l'huile moteur Pennzoil® Gold Synthetic Blend, de l'huile moteur Pennzoil® High Mileage, de l'huile moteur Pennzoil® High Mileage Full Synthetic ou de l'huile moteur Pennzoil® Full Synthetic. Votre moteur doit avoir moins de 125,000 miles et ont été fabriqués au cours des 72 derniers mois. Pour maintenir votre garantie, changez l'huile et l'huile filtrant de votre véhicule au moins aussi souvent que recommandé par le constructeur du véhicule. Inscription requise. Conservez vos reçus. D'autres conditions s'appliquent. Voir [pennzoil.com/warranty](http://pennzoil.com/warranty) pour vous inscrire et pour tous les détails et les conditions

## PERFORMANCE, CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'huile moteur Pennzoil® SAE 10W-30 avec technologie de nettoyage actif répond aux normes les plus strictes de l'industrie
- Protège entre les changements d'huile
- Offre une protection contre l'usure éprouvée
- Aide à prévenir les boues et autres dépôts dommageables
- Compatible avec les joints moteur et toutes les huiles conventionnelles
- Garde votre moteur propre et réactif
- convient à tous les moteurs à essence de voiture, de VUS, de fourgonnette légère et de camion ; dans toutes les conditions de conduite.

## Applications principales

L'huile moteur Pennzoil® SAE 10W-30 est recommandée

## Spécifications, Approbations et Recommandations

Dépasse les exigences des spécifications suivantes de l'industrie et du fabricant d'équipement d'origine :

- API SQ-Resource Conserving et toutes les catégories précédentes
- ILSAC GF-7A et toutes les normes ILSAC précédentes
- Chrysler MS-6395

Pour trouver le bon produit Pennzoil® pour vos véhicules et équipements, veuillez consulter [www.pennzoil.com](http://www.pennzoil.com) pour rechercher la bonne recommandation d'huile moteur à l'aide de notre sélecteur d'huile.

## PENNZOIL® SAE 10W-30 MOTOR OIL

pour tous les véhicules nécessitant l'utilisation d'huiles moteur de qualité viscosité SAE 10W-30 dans toutes les conditions de conduite.

Pennzoil® SAE 10W-30 Motor Oil peut être mélangé avec d'autres huiles synthétiques et minérales et est recommandé pour une utilisation dans toutes les applications de véhicules dans toutes les conditions de conduite.

Consultez toujours votre manuel du propriétaire pour la qualité de viscosité correcte et la recommandation de performance requise pour votre véhicule.

Ce produit est harmonisé avec d'autres produits existants dans l'ensemble du portefeuille SOPUS.

### Caractéristiques types

Propriétés			Méthode	Pennzoil® SAE 10W-30 Motor Oil
Grade de viscosité SAE			SAE J300	10W-30
Catégorie de service API				API SQ-RC
ILSAC				GF-7A
ACEA				N/A
Masse volumique	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	869.9
Point d'éclair		°C	ASTM D93	212
Point de rupture		°C	ASTM D92	236
Point d'écoulement		°C	ASTM D97	-42
Viscosité cinématique	@100°C	cSt	ASTM D445	10.73
Viscosité cinématique	@40°C	cSt	ASTM D445	71.91
Indice de viscosité			ASTM D2270	138
Viscosité CCS	@-25°C	cP	ASTM D5293	6 200
Viscosité MRV	@-30°C	cP	ASTM D4684	23 000

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Bien que la production future soit conforme à la spécification de Pennzoil®, des variations de ces caractéristiques peuvent survenir.

### SANTÉ, SÉCURITÉ et Environnement

#### Santé et sécurité

Il est peu probable que ce produit présente un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé correctement dans l'application recommandée et que de bonnes normes d'hygiène personnelle sont maintenues.

Éviter le contact avec la peau. Porter des gants

### Informations complémentaires

#### Conseil

Des conseils sur les applications qui ne sont pas couvertes ici peuvent être obtenus auprès de vos représentants distributeurs de Lubrifiants Pennzoil® ou du service d'assistance technique local.

## ***PENNZOIL® SAE 10W-30 MOTOR OIL***

imperméables en présence d'huile usagée. Après un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Des directives sur la santé et la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité appropriée, disponible à l'adresse <https://www.epc.shell.com>

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Pour les urgences sanitaires ou l'information aux consommateurs, composez le 1-877-276-7285.

### **Protection de l'environnement**

Apportez l'huile usagée à un point de collecte autorisé. Ne pas déverser dans les égouts, le sol ou l'eau