

PENNZOIL MARINE PREMIUM PLUS 4-CYCLE 25W-40

Huile moteur marine synthétique



FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCE, CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçu pour les exigences exigeantes et de haute performance sur les entraînements hors-bord et arrière 4 temps nécessitant une huile 25W-40
- Excellente protection contre les dépôts de piston et le collage de l'anneau
- Fournit une protection du moteur dans les applications à haut régime
- Maintient la viscosité dans des conditions marines difficiles
- Répond à toutes les exigences du fabricant de hors-bord 4 temps
- Protection contre l'humidité et la corrosion dans les moteurs mar

- Meilleure efficacité énergétique par rapport à l'huile marine 2 temps
- Fournit des additifs améliorant les performances ciblant les besoins d'un moteur marin

Spécifications, Approbations et Recommandations

- Répond aux exigences de l'API SM
- Dépasse les exigences OEM et les spécifications compatibles FC-W ® Catalystr
- Surpasse les exigences d'API pour SJ, SL et SM

Pour trouver le bon produit Pennzoil pour vos véhicules et votre équipement, veuillez consulter www.pennzoil.com pour trouver la bonne recommandation d'huile moteur à l'aide de notre sélecteur d'huile

Caractéristiques types

Propriétés			Méthode	Pennzoil Marine Premium Plus 4-Cycle 25W-40
Masse volumique	15°C	kg/m ³	ASTM D4052	870
Point d'éclair		°C	ASTM D92	230
Viscosité cinématique	@100°C	cSt	ASTM D445	13.74
Viscosité cinématique	@40°C	cSt	ASTM D445	157.0
Point d'écoulement		°C	ASTM D97	-36

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Bien que la production future soit conforme aux spécifications de Pennzoil, des ® variations de ces caractéristiques peuvent survenir.

PENNZOIL MARINE PREMIUM PLUS 4-CYCLE 25W-40

Huile moteur marine synthétique

HEALTH, SAFETY & Environnement

Santé et Sécurité

Il est peu probable que ce produit présente un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé correctement dans l'application recommandée et que de bonnes normes d'hygiène personnelle sont maintenues.

Évitez tout contact avec la peau. Utilisez des gants imperméables avec de l'huile usée. Après le contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Des conseils sur la santé et la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité appropriée, que l'on peut obtenir auprès de <https://www.epc.shell.com>

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour des urgences médicales ou des renseignements pour le consommateur, composez le 1-877-276-7285.

Protection de l'environnement

Apportez l'huile usée à un point de collecte autorisé. Ne pas déverser dans les drains, le sol ou l'eau.

Informations Complémentaires