

Shell Coolant Extra Ready to Use

Liquide de refroidissement / Antigel pré-dilué basé sur une technologie d'additifs hybrides organiques

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Spécifications, Approbations et Recommandations

- ASTM D3306, D4985 (répond aux exigences)
- BS 6580 (répond aux exigences)
- BMW GS 94000 (répond aux exigences)
- Iveco standard 18-830 (répond aux exigences)
- Cummins 85T8-2 (répond aux exigences)
- Deutz DQC CA-14 (répond aux exigences)
- MB-Approbation 326.0 (répond aux exigences)
- Fiat 9.55523 (répond aux exigences)
- PSA GME L1301 (répond aux exigences)

- Renault TTM VAZ 1.97.717.97 (répond aux exigences)
- Volvo 128 6083/002 (répond aux exigences)
- MAN 324 Typ NF (répond aux exigences)
- VW TL-774 C (répond aux exigences)
- AFNOR NFR 15-601 (répond aux exigences)
- JIS K2234 (répond aux exigences)
- NC 956-16 (répond aux exigences)
- SAE J1034 (répond aux exigences)

Pour une liste complète des approbations et recommandations, merci de contacter votre interlocuteur local.

Caractéristiques types

Propriétés		Méthodes	Shell Coolant Extra Ready to Use
Couleur		Visuelle	Bleu-vert
pH		ASTM D1287	8.9
Masse volumique	@20°C kg/m³	ASTM D4052	1 071
Réserve d'alcalinité		ASTM D1121	6.2
Point de congélation	100 %vol °C	ASTM D1177	-37

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle.

Hygiène, Sécurité et Environnement

· Hygiène et Sécurité

Ce produit utilisé suivant nos recommandations et dans le respect des consignes de sécurité, ne présente pas de danger pour la santé.

Eviter le contact avec la peau. Portez des gants adaptés pour le iquide de refroidissement usagé. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: https://www.epc.shell.com

• Protection de l'environnement

Remettre les liquides de refroidissement usagés à un collecteur agrée. Ne pas déverser le liduide dans les égouts, sur le sol ou dans l'eau.



e-mail: TIC@shell.com