



WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

Shell Helix *Ultra ECT C3* 5W-30

Huile moteur entièrement synthétique- La protection ultime de Shell pour les systèmes de dépollution.



La compatibilité de Shell Ultra ECT C3 avec les systèmes de dépollution les plus avancés assure la propreté des filtres à particule et donc aide au maintien des performances du moteur. Participe à la réduction des frictions internes du moteur et donc engendre des économies de carburant.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Caractéristiques, Performances et Avantages

- **La technologie Shell la plus avancée applicable aux huiles Low-SAPS**

Protège les systèmes de dépollution en aidant à garder propre les filtres à particules des moteurs Diesel.

- **Protection non égalée contre la formation des boues**

Aucune autre huile moteur ne permet de conserver votre moteur dans son état de propreté d'origine¹

- **Faible viscosité et faible friction**

Jusqu'à 2.3 % d'économie de carburant²

- **Exceptionnelles performances "basse température"**

Meilleur débit d'huile pour une montée en température plus rapide du moteur³

- **Résistance élevée aux contraintes mécaniques**

Maintient la viscosité de l'huile dans son grade SAE tout au long de son utilisation.

- **Formulation à faible volatilité**

Une faible consommation d'huile pour moins d'appoints.

- **L'ultime technologie de nettoyage actif de Shell**

Aide à protéger les moteurs "hautes performances" contre les dépôts limitant leurs puissances et performances.

- **Développée avec des anti-oxydants spéciaux**

Permet une protection accrue de l'huile contre l'oxydation durant toute son utilisation.

1 Basée sur les résultats de la séquence VG (mesure des boues).

2 Basée sur le test d'économie de carburant ACEA M111 (résultats obtenus en comparaison avec l'huile de référence).

3 En comparaison avec des huiles de viscosités supérieures.

Applications

- L'huile Shell Ultra ECT C3 entièrement synthétique utilisant les technologies Shell les plus avancées de protection des systèmes de dépollution protège les pôts catalytiques des moteurs essence et aide à garder propre les filtres à particules des moteurs Diesel. Elle protège contre l'accumulation des cendres qui pourrait bloquer les systèmes d'échappement et ainsi entraîner une diminution des performances du moteur.
- Shell Helix ECT C3 peut être utilisée dans les moteurs essence récents ainsi que dans les moteurs Diesel équipés de filtres à particules.
- Peut également être utilisé dans des véhicules hybrides.

Spécifications, Approbations et Recommandations

- ACEA C3
- API SP
- BMW LL-04
- Approbation MB 229.52/229.51/229.31
- Chrysler MS-11106

Pour sélectionner l'huile Shell Helix pour vos véhicules et équipements, merci de consulter le site Shell LubeMatch: <http://lubematch.shell.com>

Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique, veuillez contacter votre interlocuteur Shell ou contacter votre Service Technique Shell.

Caractéristiques types

Propriétés	Méthodes	Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Masse volumique @15°C kg/m ³	ASTM D4052	836.1
Viscosité cinématique @40°C cSt	ASTM D445	69.0
Viscosité cinématique @100°C cSt	ASTM D445	12.1
MRV @-35°C cP	ASTM D4684	14 500
Indice de viscosité	ASTM D2270	174
Point d'éclair °C	ASTM D92	238
Point d'écoulement °C	ASTM D97	-45

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Hygiène, Sécurité et Environnement

• Hygiène et Sécurité

Shell Helix Ultra ECT C3 utilisée suivant nos recommandations dans le respect des consignes de sécurité et d'hygiène ne présente pas de danger pour la santé.

Eviter tout contact avec la peau. Dans le cas contraire, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Pour manipuler les huiles usagées, utiliser des gants adaptés (voir la Fiche de données de sécurité).

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: <https://www.epc.shell.com>

• Protection de l'environnement

Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

