



Shell Helix *Ultra Professional AT-L 0W-30*

Teljesen szintetikus motorolaj - A motorgyártók speciális követelményeire szabott termék

A termék arra lett tervezve, hogy a különösen magas teljesítményű motorok kihívást jelentő követelményeinek, a Fiat, valamint az ACEA C2 előírásait is beleértve, megfeleljen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Alkalmazások

A benzin- és dízelmotorok részére szolgáló Shell Helix Ultra Professional AT-L 0W-30 megfelel a műszaki kihívást jelentő Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 házi specifikációinak. Kifejezetten dízel részecskeszűrővel rendelkező korszerű Fiat dízelmotorok részére fejlesztették.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-GS1 - Megfelel a követelményeknek, Fiat 9.55535-DS1 - Megfelel a követelményeknek

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Shell Helix Ultra Professional AT-L 0W-30
Sűrűség @15°C kg/m ³	ASTM D4052	837
Kinematikai viszkozitás @40°C cSt	ASTM D445	49.76
Kinematikai viszkozitás @100°C cSt	ASTM D445	9.5
Viszkozitási index	ASTM D2270	178
Lobbanáspont °C	ASTM D92	232
Dermedéspont °C	ASTM D97	-45

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

