



Shell Helix Ultra SP 0W-20

Teljesen szintetikus motorolaj - A Shell legkorszerűbb készítménye nagy teljesítményű motorok részére

A Shell Helix Ultra SP egyedülálló aktív tisztító-technológiát alkalmaz azért, hogy támogassa a nagy teljesítményű motorok maximális hatékonysággal való üzemét úgy, hogy megvédi őket a teljesítményt korlátozó kopástól és lerakódásoktól. Csökkenti a motorban a sűrűlőaszt, ami nagyobb üzemanyag-takarékosságot biztosít.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Alkalmazások

- A Shell Helix Ultra SP 0W-20 teljesen szintetikus összetétele nagyon forró és rendkívül hideg időjárási viszonyok, valamint zord vezetési körülmények között is a Shell által kínált maximális védelmet nyújtja. A Shell legkorszerűbb utánkezelő-rendszer kompatibilis technológiáját használja, ami segíti a benzinmotoros jármű katalizátorok védelmét, és a dízel részecskeszűrő tisztaságának megőrzését. Véd a hamulerakódástól, mely a kipufogórendszer eltömődéséhez és a motor teljesítményének csökkenéséhez vezethet.

- A Shell Helix Ultra SP 0W-20 egyaránt megfelel benzin-, részecskeszűrővel szerelt dízel- és gázüzemű motorokhoz.
- A Shell Helix Ultra SP 0W-20 alkalmas a jelenleg 5W-20-as olajat használó járművekhez, fokozott motorvédelmet és üzemanyag takarékoskosságot nyújtva.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C5
- API SP

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Shell Helix Ultra SP 0W-20
Kínematikai viszkozitás @100°C	cSt	ASTM D445 8.0
Kínematikai viszkozitás @40°C	cSt	ASTM D445 42.1
Sűrűség @15°C	kg/m ³	ASTM D4052 836
Lobbanáspont	°C	ASTM D92 222
Dermedéspont	°C	ASTM D97 -54

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

