



Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

Teljesen szintetikus Motorolaj - A motorgyártók speciális követelményeire szabott termék



A termék arra lett tervezve, hogy a különösen magas teljesítményű motorok kihívást jelentő követelményeinek, az Audi, VW és a Porsche előírásait is beleértve, megfeleljen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Tulajdonságok és előnyök

Mivel egy műhelyben egy időben több olaj is előfordulhat, ezért a könnyebb azonosítás céljából a termék zöldre van színezve.

Alkalmazások

A benzin- és dízelmotorok részére szolgáló Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 rendelkezik a műszaki kihívást jelentő, felsőkategóriás VW 508.00/509.00 szerinti jóváhagyással.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C5
- API SN
- VW 508.00, 509.00
- Porsche C20

Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékkel kapcsolatosan keresse a megfelelő Shell Helix termékkel kapcsolatban keresse a megfelelő Shell Helix termékkel kapcsolatban keresse a megfelelő Shell Helix termékkel kapcsolatban keresse a megfelelő Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok		Szabvány	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20	
Kinematikai viszkozitás	@100°C	cSt	ASTM D445	7.80
Kinematikai viszkozitás	@40°C	cSt	ASTM D445	38.40
Viszkozitási index			ASTM D2270	181
MRV Viszkozitás	@-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Sűrűség		Kg/m ³	ASTM D4052	832.2
Lobbanáspont		°C	ASTM D92	228
Dermedéspont		°C	ASTM D97	-42

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékekre jellemzők. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

• Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.