



# Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30

*Teljesen szintetikus motorolaj - A motorgyártók speciális követelményeire szabott termék*

A termék arra lett tervezve, hogy a különösen nagy teljesítményű motorok kihívást jelentő követelményeinek, a General Motors, Opel/Vauxhall, az API SP és az ILSAC GF-6A előírásait is beleértve, megfeleljen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Alkalmazások

- A benzinmotorok részére szolgáló Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30 olajat jóváhagyták a műszaki kihívást jelentő OV 040 1547 - G30 Opel motorolaj specifikáció házi követelményeivel szemben. E mellett szintén megfelel a GM dexos1™ - Gen 2 motorolaj-specifikáció követelményeinek, mely ötvözi az ILSAC GF-6A, ACEA A5/B5 és a GM házi motortesztek részeit. Ezen kívül megfelel a teljes ILSAC GF-6A specifikáció követelményének.

## Specifikációk és jóváhagyások

- Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30
- API SP
- Ilsc GF-6A
- GM dexos1™ Gen 2 megfelel a követelményeknek
- FCA MS-13340
- Ford WSS-M2C961-A1

Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékekkel kapcsolatosan keresse a Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

## Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30	
Kínematikai viszkozitás @100°C	cSt	ASTM D445	11.60
Kínematikai viszkozitás @40°C	cSt	ASTM D445	66.60
Viszkozitási index		ASTM D2270	171
MRV @-35°C	cP	ASTM D4684	12500
Sűrűség	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	836.1
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	237
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-48

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

## Egészség, biztonság és környezetvédelem

### Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a

<http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.