



Shell Rimula R6 LME 5W-30

Fejlett teljesítményű, nagy igénybevételre tervezett dízelmotorolaj

A Shell Rimula R6 LME motorolaj „Low-SAPS” adaléktechnológiával és egyedülálló kopásvédelmi rendszerrel rendelkezik. A fejlett szintetikus technológia fokozott védelmet biztosít, miközben meghosszabbított karbantartási intervallumokat és üzemanyag-takarékos üzemelést tesz lehetővé. Alkalmas Euro 4, Euro 5 és Euro 6 előírásoknak megfelelő járművekhez.



Műszaki adatlap

- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- Karbantartási- és energiamegtakarítás

Tulajdonságok és előnyök

• Üzemanyag-takarékosság

A Shell legkorszerűbb technológiájának köszönhetően a Shell Rimula R6 LME a nagyobb üzemanyag-takarékosság lehetőségét* kínálja, így a kisebb üzemanyag-fogyasztás miatt pénzt takarít meg, anélkül, hogy a motor védelme, vagy élettartama tekintetében bármilyen kompromisszumot kellene kötnie.

*pl. a nagy viszkozitású olajokkal összehasonlítva

• Kevesebb karbantartás

Alkalmazások



• Országúton futó, nagy teljesítményű teherautók

Főként a közúti teherjárművek és szállítmányozás széles köréhez ajánlott, és különösen alkalmas az olyan járművekhez, amelyekben a Mercedes-Benz, DAF és más gyártók korszerű, alacsony károsanyag-kibocsátású motorjait használják. Különösen ajánlott az Euro 2, 3, 4 és 5 motortípusokkal üzemelő egyes járműparkokhoz.

• Alacsony károsanyag-kibocsátású motorok

A Shell Rimula R6 LME megfelel a Mercedes-Benz és más gyártók Euro 4, 5, 6 motorokra vonatkozó legújabb követelményeinek és túlteljesíti az olyan ipari specifikációk követelményeit, mint az ACEA E6 és E7.

A Shell Rimula R6 LME a legújabb Euro 6-tól a régebbi motorokig terjedően teljesíti a Mercedes-Benz, DAF és más gyártók hosszú olajcsere-periódusra vonatkozó követelményeit. Ez a járművek üzemeltetői részére lehetővé teszi a karbantartás optimális ütemezését és a karbantartás költségeinek csökkentését.

• Összefér a kipufogógáz-rendszerekkel

Korszerű, alacsony hamutartalmú összetétele segít elkerülni a kipufogógáz-utánkezelő berendezések eltömődését vagy mérgezését, ezáltal fenntartja a jármű eredeti károsanyag-kibocsátási értékeit és a motor hatékonyságát.

• Kismértékű kopás és lerakódásképződés

Az egyedülálló adalék-technológia biztosítja a dugattyú nagy tisztaságát, ami a motor hosszú élettartama szempontjából alapvetően fontos. Az egyedülálló, kopásgátlást fokozó adalékcsomag segíti sok motortípus kopás elleni védelemre vonatkozó szigorú specifikációinak a teljesítését.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E6, E7
- Cummins CES 20077
- Deutz DQC IV-10 LA
- IVECO TLS E6 (megfelel a követelményeknek)
- Mack EO-N
- MAN M3477*, M3271-1*

- DTFR 15C110
- MTU Category 3.1
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

* megfelel a követelményeknek

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Shell Rimula R6 LME 5W-30
Kinematikai viszkozitás 40°C-on mm ² /s	ASTM D445	66.9
Kinematikai viszkozitás 100°C-on mm ² /s	ASTM D445	12.13
Dinamikai viszkozitás -30°C-on mPa s	ASTM D5293	6030
TBN Mg KOH/g	ASTM D2896	10.2
Szulfáthamu %	ASTM D874	1.00
Sűrűség 15°C-on kg/l	ASTM D4052	0.847
Lobbanáspont (COC) °C	ASTM D92 (COC)	238
Dermedéspont °C	ASTM D97	-50

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

• Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R6 LME olajokat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

• Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Egyéb információ(k)

• Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

