



Shell Advance 4T Ultra 10W-40 SP MA2

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- API SP
- JASO MA2

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il Servizio Tecnico locale Shell.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà	Metodo	Shell Advance 4T Ultra 10W-40 SP MA2
Viscosità Cinematica @100°C cSt	ASTM D445	14,02
Viscosità Cinematica @40°C cSt	ASTM D445	89,58
Densità @15°C kg/m ³	ASTM D4052	839
Punto di Scorrimento °C	ASTM D97	-33
Punto di Infiammabilità °C	ASTM D92	267
Colore	Visivo	Ambra
Stato della materia		Liquido
Forma		Liquida

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

• Salute e Sicurezza

Advance 4T Ultra 10W-40 SP MA2 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

• Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.