



Shell Helix *Ultra Professional* AJ-L 0W-30

Volsynthetische motorolie – ontwikkeld om aan de specifieke eisen van de motorfabrikant te voldoen

Ontworpen om aan de hoge eisen van hoog performante motoren van Jaguar-Land Rover en Ford te voldoen, en andere motoren die een ACEA C2 specificatie vereisen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Toepassingen

- Shell Helix Ultra Professional AJ-L voor dieselmotoren is goedgekeurd volgens de strenge technische 'in-house' motorolie-specificatie van Jaguar Land Rover STJLR.03.5007.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- API SN
- ACEA C2
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
- Ford WSS-M2C950-A
- Voldoet aan de vereisten van IVECO-specificatie 18-1811 SC1 LV 16

Om het juist Shell Helix product voor uw voertuigen en machines te vinden, gelieve Shell LubeMatch te raadplegen op:

<http://lubematch.shell.com>

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger of Shell Technical Helpdesk.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	9.80
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	52.00
Viscositeitsindex (VI)			ASTM D2270	179
MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	14 400
Densiteit	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	833.5
Vlampunt		°C	ASTM D92	233
Stolpunt		°C	ASTM D97	-54

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en veiligheid**

Dit product gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffend veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op <https://www.epc.shell.com>

- **Bescherm het milieu**

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.