Technisch Informatie Blad

Shell *Coolant Extra Concentrate*

Koelvloeistof / Antivries Concentraat op basis van Hybride Organische Additieventechnologie

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ASTM D3306, D4985 (voldoet aan de eisen)
- BS 6580 (voldoet aan de eisen)
- BMW GS 94000 (voldoet aan de eisen)
- Iveco standard 18-1830 (voldoet aan de eisen)
- Cummins 85T8-2 (voldoet aan de eisen)
- Deutz DQC CA-14 (voldoet aan de eisen)
- MB-Approval 325.0 (voldoet aan de eisen)
- Fiat 9.55523 (voldoet aan de eisen)
- PSA GME L1301 (voldoet aan de eisen)
- Renault TTM VAZ 1.97.717.97 (voldoet aan de eisen)
- Volvo 128 6083/002 (voldoet aan de eisen)
- MAN 324 Typ NF (voldoet aan de eisen)
- VW TL-774 C (voldoet aan de eisen)
- AFNOR NFR 15-601 (voldoet aan de eisen)
- JIS K2234 (voldoet aan de eisen)
- NC 956-16 (voldoet aan de eisen)
- SAE J1034 (voldoet aan de eisen)

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw locale vertegenwoordiger.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Coolant Extra Concentrate
Watergehalte		%wt	ASTM D1123	3.5
pH (zuurgraad)			ASTM D1287	7.5-9.0
Densiteit	@20°C	kg/m³	ASTM D4052	1 112
Reserve Alkaliniteit		minimum	ASTM D1121	11
Vriespunt	50% in water	°C	ASTM D1177	-37
Kleur			Visueel	Blauw-groen

Bovenstaande waarden zijn “typical” waarden voor huidige productie.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en Veiligheid**

  Dit product gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

  Vermijd huidcontact. Draag aangepaste handschoenen bij gebruikte koelvloeistof. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

  Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffend veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op https://www.epc.shell.com

- **Bescherm het Milieu**

  Verwijder afgewerkte koelvloeistof via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 505, 3013 AL Rotterdam Delftse Poort
E-mail: TIC@shell.com