Technisch Informatie Blad

Shell *Coolant Longlife Ready to Use*

Voorverdund Koelvloeistof / Antivries op basis van Organische Additieventechnologie

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ASTM D3306, D4985, D6210 (voldoet aan de eisen)
- BS 6580 (voldoet aan de eisen)
- Cummins CES 14603, CES 14439 (voldoet aan de eisen)
- MB-Approval 326.3 (voldoet aan de eisen)
- Deutz DQC CB-14 (voldoet aan de eisen)
- Fiat 9.55523 (voldoet aan de eisen)
- Ford WSS-M97B44-D (voldoet aan de eisen)
- Saab B 040 1065 (voldoet aan de eisen)
- Liebherr MD1-36-130 (voldoet aan de eisen)
- Mazda MEZ MN 121 D (voldoet aan de eisen)
- DAF 74002 (voldoet aan de eisen)
- PSA GMW 3420 (voldoet aan de eisen)
- Renault 41-01-001/- -S Type D (voldoet aan de eisen)
- Jaguar-Land Rover STJLR 651.5003, CMR 8229 (voldoet aan de eisen)
- VW TL-774 D, TL-774 F (voldoet aan de eisen)
- MAN 324 Typ SNF (voldoet aan de eisen)
- Wartsila DLP799861, 32-9011 (voldoet aan de eisen)
- AFNOR NFR 15-601 (voldoet aan de eisen)
- JIS K2234 (voldoet aan de eisen)
- NC 956-16 (voldoet aan de eisen)
- SAE J1034 (voldoet aan de eisen)

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw locale vertegenwoordiger.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Coolant Longlife Ready to Use
Kleur			Visueel	Roze
pH (zuurgraad)			ASTM D1287	8.2
Densiteit	@20°C	kg/m³	ASTM D4052	1 069
Reserve Alkaliniteit			ASTM D1121	2.7
Vriespunt	100 %vol	°C	ASTM D1177	-37

Bovenstaande waarden zijn typische waarden voor huidige producties.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en Veiligheid**

  Dit product gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

  Vermijd huidcontact. Draag aangepaste handschoenen bij gebruikte koelvloeistof. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

  Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffend veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op https://www.epc.shell.com

- **Bescherm het Milieu**

  Verwijder afgewerkte koelvloeistof via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.