# Shell *Coolant Longlife Plus Ready to Use*

*Premium Voorverdund Koelvloeistof / Antivries op basis van Silicaat Organische Additieventechnologie*

**DESIGNED TO MEET** CHALLENGES

## Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ASTM D3306, D4985, D6210 (voldoet aan de eisen)
- BS 6580 (voldoet aan de eisen)
- Cummins CES 14603 (voldoet aan de eisen)
- MB-goedkeuring 326.5/326.6 (voldoet aan de eisen)
- MAN 324 Typ Si-OAT (voldoet aan de eisen)
- VW TL-774 G (voldoet aan de eisen)
- AFNOR NFR 15-601 (voldoet aan de eisen)
- JIS K2234 (voldoet aan de eisen)
- NC 956-16 (voldoet aan de eisen)
- SAE J1034 (voldoet aan de eisen)

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw locale vertegenwoordiger.

## Analysecijfers

| Eigenschappen | | | Methode | Shell Coolant Longlife Plus Ready to Use |
|---|---|---|---|---|
| **Kleur** | | | Visueel | Roze |
| **pH (zuurgraad)** | | | ASTM D1287 | 8.4 |
| **Densiteit** | @20°C | kg/m³ | ASTM D4052 | 1 070 |
| **Reserve Alkaliniteit** | | | ASTM D1121 | 5 |
| **Vriespunt** | 100 %vol | °C | ASTM D1177 | -37 |

Bovenstaande waarden zijn “typical” waarden voor huidige productie.

## Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en Veiligheid**

  Dit product gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

  Vermijd huidcontact. Draag aangepaste handschoenen bij gebruikte koelvloeistof. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

  Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffend veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op https://www.epc.shell.com

- **Bescherm het Milieu**

  Verwijder afgewerkte koelvloeistof via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 505, 3013 AL Rotterdam Delftse Poort
E-mail: TIC@shell.com