



Shell Helix *Ultra Professional AT-L 5W-30*

W pełni syntetyczny olej silnikowy - dostosowany do specyficznych wymagań producentów silników

Spełnia bardzo wysokie wymagania wysokoobciążonych silników m.in Fiat oraz silników wymagających stosowania olejów klasy C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Główne zastosowania

Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 to olej do silników benzynowych i Diesla spełniający technicznie zaawansowaną normę własną Fiat 9.55535-S1. Przeznaczony do stosowania w samochodach Fiat spełniających normę emisji spalin EURO 5 z silnikiem Diesla wyposażonych w filtr cząstek stałych.

Specyfikacje, dopuszczenia i spełniane wymagania

- API SN
 - ACEA C2
- Aby dobrać odpowiedni olej Shell Helix do Twojego samochodu skorzystaj z internetowego narzędzia Shell LubeMatch dostępnego na stronie internetowej www.shell.pl/lubematch
- Fiat 9.55535-S1
- Więcej informacji na temat zastosowań nie wymienionych w karcie można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości	Metoda	Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30	
Lepkość kinematyczna @100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Lepkość kinematyczna @40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Gęstość @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	844
Temperatura zapłonu	°C	ASTM D92	233
Temperatura płynięcia	°C	ASTM D97	-48

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

• Bezpieczeństwo pracy

Produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: <https://www.epc.shell.com>

• Ochrona środowiska

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.