Shell **Helix** *Ultra Professional AV-L 0W-20*

WITH Shell PUREPLUS TECHNOLOGY

W pełni syntetyczny olej silnikowy - dostosowany do specyficznych wymagań producenta silników

Opracowany aby spełniał wysokie wymagania wysokoobciążonych silników marek Audi i Volkswagen i Porsche.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Właściwości i korzyści

- Produkt ten jest barwiony na zielono, aby umożliwić łatwą identyfikację w sytuacjach, gdy używany jest więcej niż jeden olej.

Główne zastosowania

- Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i silnikach Diesla wymagających stosowania olejów spełniających najbardziej zaawansowaną technicznie normę VW 508.00/509.00.
- Odpowiedni również do pojazdów hybrydowych

Specyfikacje i dopuszczenia

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20
- Ford-WSS-M2C956-A1

Aby dobrać odpowiedni olej Shell Helix do Twojego samochodu skorzystaj z internetowego narzędzia Shell LubeMatch dostępnego na stronie internetowej http://lubematch.shell.com

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell lub Działem Technicznym Shell.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości			Metoda	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20
Lepkość kinematyczna	@100°C	cSt	ASTM D445	7.80
Lepkość kinematyczna	@40°C	cSt	ASTM D445	38.40
Wskaźnik lepkości			ASTM D2270	181
Pompowalność	@-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Gęstość		Kg/m^3	ASTM D4052	832.2
Temperatura zapłonu		°C	ASTM D92	228
Temperatura płynięcia		°C	ASTM D97	-42

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

- **Bezpieczeństwo pracy**

  Produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

  Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

  Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: https://www.epc.shell.com

- **Ochrona środowiska**

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.