



Shell Helix *Ultra Professional* AT-L 0W-20

W pełni syntetyczny olej silnikowy - dostosowany do specyficznych wymagań producenta silników

Opracowany aby sprostać wysokim wymaganiom wybranych wysokoobciążonych silników, w tym silników Fiat.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Główne zastosowania

- Shell Helix Ultra Professional AT-L 0W-20 to olej przeznaczony do silników benzynowych i Diesla spełniający technicznie zaawansowane normy własne Fiat 9.55535-DSX. Został opracowany specjalnie do stosowania w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych Fiat wyposażonych w filtr cząstek stałych.

Specyfikacje i dopuszczenia

- ACEA C5
- Fiat 9.55535-DSX - spełnia wymagania

Więcej informacji na temat zastosowań nie wymienionych w karcie można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości	Metoda	Shell Helix Ultra Professional AT-L 0W-20	
Lepkość kinematyczna @100°C	cSt	ASTM D445	8.0
Lepkość kinematyczna @40°C	cSt	ASTM D445	42.1
Gęstość @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836
Temperatura zapłonu	°C	ASTM D92	222
Temperatura płynięcia	°C	ASTM D97	-54

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

• Bezpieczeństwo pracy

Produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej u przedstawiciela Shell.

• Ochrona środowiska

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.