



Shell Helix *Ultra Professional* AP-L 0W-30

Plne syntetický motorový olej - vyvinutý pre splnenie špecifických požiadaviek výrobcov motorov

Je navrhnutý tak, aby spĺňal náročné požiadavky najmä vysokovýkonných motorov Peugeot, Citroen a tých, ktoré vyžadujú ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Výkon, vlastnosti a výhody

- **Úspora paliva**

Spĺňa test úspory paliva ACEA M111FE (CEC-L-54-T-96) s minimálne 2.5% úsporou paliva.

- **Špecifické in-house testy Peugeot**

Vyhovel testu odolnosti DW10C.

Vyhovel testu opotrebovania DW10B.

Vyhovel testu odolnosti EP6CDT pre GDi motory.

- **Čistota motora**

Spĺňa DV6C test disperzivity oleja pri strednej teplote (CEC-L-106-16), zvýšenie viskozity.

Vyhovel testu ASTM Sequence VG (ASTM D6593) ochrany motora pred tvorbou usadenín a lakov.

Vyhovel testu tvorby kalov v motore M271.

Hlavné použitie

Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 pre benzínové a dieselové motory spĺňa technicky náročnú in-house špecifikáciu Peugeot B71 2312 vyžadovanú v najnovších vozidlách Peugeot. Olej je špecificky navrhnutý pre použitie v moderných dieselových motoroch používajúcich filter pevných častíc (DPF) a v benzínových motoroch s trojcestným katalyzátorom (TWC) tak, aby vyhovel predpisom EURO 6.

Špecifikácie, schválenia a odporúčania

- ACEA C2

- PSA B71 2312

Na vyhľadanie správneho produktu Shell Helix pre vaše vozidlá a zariadenia, môžete použiť aplikáciu Shell Lubematch na adrese: <http://lubematch.shell.com>

Oficiálnym dovozcom a distribútorom olejov a mazív Shell na Slovensku je spoločnosť AutoMax Slovakia, s.r.o.. Pre ďalšie informácie o použití produktu, ktoré nie sú dostupné v tomto technickom liste, kontaktujte technické oddelenie spoločnosti na adrese: technicky.servis@automax-group.com

Typické fyzikálne vlastnosti

Vlastnosti			Metóda	Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30
Kinematická viskozita	@100°C	cSt	ASTM D445	9.84
Kinematická viskozita	@40°C	cSt	ASTM D445	54.42
Viskozitný index			ASTM D2270	169
MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	19 900
Hustota	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	844.0
Bod vzplanutia		°C	ASTM D92	236
Bod tečenia		°C	ASTM D97	-45

Tieto charakteristiky sú typické pre súčasnú produkciu. I keď budúca produkcia bude zodpovedať špecifikáciám Shell, môžu nastať zmeny v týchto charakteristikách.

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

- **Ochrana zdravia a bezpečnosť**

Tento produkt nepredstavuje žiadne významné riziko pre zdravie alebo bezpečnosť pri správnom použití a zachovávaní štandardov osobnej hygieny.

Predchádzajte kontaktu s pokožkou. Pri zaobchádzaní s použitým olejom používajte nepriepustné rukavice. Po kontakte s pokožkou ihneď umyte s mydlom a vodou.

Poučenie z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov (KBÚ), ktorá je dostupná na <https://epc.shell.com>

- **Chráňte životné prostredie**

Použitý olej zhromažďujte na vyčlenenom mieste a zneškodňujte iba prostredníctvom autorizovanej spoločnosti.

Nevypúšťajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.