

Skôr Známy As: **Plastické mazivo Shell Retinax CSZ, Shell Ossagol V**

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

- Vylepšená účinnosť
- Centrálné systémy
- Lítno - vápenaté, červená farba

Moderné viacúčelové plastické mazivo

Plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC je kvapalina určená pre použitie v centrálnych mazacích systémoch. Mazivo je založené na vysoko rafinovaných minerálnych ako aj vyberaných syntetických základových olejoch, vysokotlakových a ďalších starostlivo vyberaných prísadách, vďaka čomu poskytuje vynikajúcu ochranu pri všetkých podmienkach.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Výkon, vlastnosti a výhody

- **Dobrá čerpatelnosť**
Nedochádza k blokovaniu rozvodov centrálnych systémov ani pri veľmi nízkych teplotách (-45°C) pri miernych tlakoch.
- **Dobrá odolnosť voči vode**
Odoláva zmývaniu vodou, a tak bráni strate ochrany.
- **Efektívne vysokotlakové vlastnosti**
Účinné mazanie vysokozaťažovaných komponentov, FZG (A/2,8/50) stupeň zaťaženia >12.

Špecifikácie, schválenia a odporúčania

- Schválenie MB 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000
- Willy Vogel

Pre úplný zoznam špecifikácií a schválení kontaktujte prosím lokálny technický servis Shell.

Hlavné použitie



- Centrálné mazanie podvozkov nákladných áut, autobusov a ostatných "one-shot" systémov.
- Pneumatické nástroje.

Technické vlastnosti

Vlastnosti	Metóda	Shell Gadus S4 V45AC 00/000
NLGI konzistencia		00/000
farba		červená
typ mydla		lítno-vápenaté
základový olej (typ)		čiastočne syntetický
kinematická viskozita	pri 40°C cSt	IP 71 / Astm D445 40
kinematická viskozita	pri 100°C cSt	IP 71 / Astm D445 7
penetrácia kužeľom, prehrietené	pri 25°C 0.1mm	IP 50 / Astm D217 440
čerpatelnosť na dlhú vzdialenosť		veľmi dobrá

Tieto charakteristiky sú typické pre súčasnú produkciu. I keď budúca produkcia bude zodpovedať špecifikáciám Shell, môžu v týchto charakteristikách nastať zmeny.

Bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia

- **Ochrana zdravia a bezpečnosť**

Plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC nepredstavuje žiadne významné zdravotné alebo bezpečnostné riziko pri podmienkach správneho použitia v odporúčaných aplikáciách a ak sú dodržané základné štandardy osobnej hygieny.

Predchádzajte kontaktu s pokožkou. Pri zaobchádzaní s použitým olejom používajte nepriepustné rukavice. Po kontakte s pokožkou ihneď umyte s mydlom a vodou.

Pre podrobnejšie informácie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti používania si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov alebo ju získajte na <http://www.epc.shell.com/>

- **Ochrana životného prostredia**

Použitý olej zhromažďujte na vyčlenenom mieste a zneškodňujte iba prostredníctvom autorizovanej spoločnosti.

Nevypúšťajte do kanalizácie, pôdy a vody.

Ďalšie informácie

- **Rozsah prevádzkových teplôt**

Od -40°C do 120°C, horný teplotný limit: 130°C (krátkodobo)

- **Dávkovanie**

Plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC je ľahko dávkovateľné pomocou štandardných mazacích zariadení.

- **Poradenstvo**

Oficiálnym dovozcom a distribútorom olejov a mazív Shell na Slovensku je spoločnosť AutoMax Slovakia, s.r.o.. Pre ďalšie informácie o použití produktu, ktoré nie sú dostupné v tomto technickom liste, kontaktujte technické oddelenie spoločnosti na adrese technicky.servis@automaxeurope.com.