Shell **Helix Ultra Professional AO-L** *0W-20*

Tam Sentetik Motor Yağı - Üreticilerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı

Opel'in yüksek performanslı motorlarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Temel Uygulamalar

- Shell Helix Ultra Profesyonel AO-L, dizel ve benzinli motorlar için Opel'in teknik açıdan zorlayıcı gereksinimlere sahip OV0401547 spesifikasyonu onayına sahiptir.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- API SP/GF-6A
- ACEA C5
- Opel/Vauxhall OV 040 1547 - A20 Spesifikasyonu (eski OV 040 1547 Spesifikasyonu)
- Ford WSS-M2C962-A1 gerekliliklerini karşılar.

Burada ele alınmayan uygulamalar ile ilgili tavsiyeler Shell veya Shell Madeni Yağlar Distribitör temsilcinizden veya teknik destek biriminden temin edilebilir.

Araç ve ekipmanınız için doğru Shell Helix ürününü bulmak için lütfen Shell LubemMatch'i ziyaret edin: https://lubematch.shell.com

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler			Metot	Shell Helix Ultra Professional AO-L 0W-20
Yoğunluk	@15°C	kg/m³	ASTM D4052	837
Parlama Noktası		°C	ASTM D92	241
Kinematik Viskozite	@100°C	cSt	ASTM D445	8.6
Kinematik Viskozite	@40°C	cSt	ASTM D445	46.6
Akma Noktası		°C	IP 15	-51

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

- **Sağlık ve Emniyet**

  Bu ürün tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

  Ciltle temastan kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

  Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, https://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

- **Çevreyi Korumak**

  Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.